

Impianti audio > Finali di Potenza e Amplificatori Audio > Amplificatori per Installazioni

Power Dynamics PRM240

Power Dynamics PRM240 è un amplificatore bluetooth montabile su rack che può essere utilizzato come amplificatore da 100V o come amplificatore standard a bassa impedenza.



Prezzo di listino:	259,00 €
Prezzo:	249,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Power dynamics
Categoria:	Amplificatori per installazioni
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Questi amplificatori sono dotati di ricevitore BT e porte USB / SD per la riproduzione di MP3, incluso un luminoso display LCD con tag ID3.

Tutti gli amplificatori PRM sono inoltre dotati di un ingresso XLR commutabile con alimentazione Phantom a 24V, specialmente per microfoni cercapersone e condensatore.

Progettato specialmente per applicazioni come cercapersone, annunci, intercomunicazioni, musica di sottofondo, trasmissioni in impianti industriali ecc.

Caratteristiche Power Dynamics PRM240

- Amplificatore miscelatore a 6 canali da 240W 100V
- Modalità 4 zone o tutto cercapersone
- Lettore MP3 con slot USB/SD
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Pannello di controllo LCD con tag ID3
- 2x ingressi microfono / linea Jack da 6,3 mm, 2x ingressi di linea RCA e 1x uscita di linea RCA
- 2x ingressi microfonici XLR con alimentazione phantom commutabile (24V) e priorità VOX
- Uscita altoparlante da 100 V o 8 Ohm
- Controlli alti e bassi
- Rack montabile da 19 (2U)
- Funzionamento in emergenza tramite batteria 24V (non fornita)
- Protezioni: surriscaldamento, cortocircuito e ritardo all'accensione
- Ingresso muto di emergenza
- Telecomando incluso
- Opzioni di riproduzione Streaming BT, SD-Card, USB
- Potenza in uscita: RMS 240 W
- Impedenza 100V, 8ohm
- Risposta in frequenza 50Hz - 18.000Hz
- Rapporto segnale/rumore >75dB
- Rapporto segnale/rumore: linea >85dB
- Rapporto segnale/rumore: microfono >72dB

Impianti audio > Finali di Potenza e Amplificatori Audio > Amplificatori per Installazioni

- Alimentazione 100-240VAC 50/60Hz
- Livello di ingresso: linea 150-470 mV, 10 kOhm
- Livello di ingresso: microfono. 5-8 mV, 600 ohm
- THD <0,5%
- Dimensioni (L x P x A) 432 x 88 x 340 mm
- Peso (kg) 9,60
- Accessori Cavo di alimentazione