

Impianti audio > Casse Audio > Casse da Installazione

Power Dynamics BD50TW Speaker 150W

Power Dynamics BD50TW Speaker 150W è un altoparlante per interni/esterni progettato e ottimizzato per offrire una struttura resistente alle intemperie e un'eccellente qualità.



Prezzo:	125,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Power dynamics
Categoria:	Casse da installazione
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

La serie di altoparlanti per interni/esterni BD è progettata e ottimizzata per offrire una struttura resistente alle intemperie, un'eccellente qualità del suono e un'estrema flessibilità.

Questa serie di altoparlanti è dotata di un sistema a due vie di fascia alta; un tweeter con cupola in seta da 1" e un driver per bassi/medi da 5" in polipropilene.

L'uscita a bassa frequenza è rafforzata dall'uso di un radiatore dei bassi montato posteriormente.

Queste coperture sono ideali per eventi all'aperto, piscine, giardini e uso marittimo o nautico.

Regolabile tra 70 V, 100 V prese o funzionamento a 8 Ohm tramite interruttore rotante.

È possibile montare gli altoparlanti a parete orizzontalmente o verticalmente con il kit di montaggio incluso.

Caratteristiche Power Dynamics BD50TW Speaker 150W

- Custodia in plastica ABS resistente agli agenti atmosferici e griglia in alluminio
- Alloggiamento protetto dai raggi UV
- Tweeter: Cupola morbida in seta da 1".
- Woofer: driver medio/basso da 5" in polipropilene
- Radiatore basso
- Trasformatore multipresa 70V/100V o 8Ohm
- Montaggio orizzontale o verticale
- Resistente alle intemperie: IPX5 per uso interno/esterno
- Inclusa staffa in alluminio
- Fornito per pezzo
- Potenza in uscita: RMS 30W
- Diametro tweeter: 1"
- Diametro woofer: 5"
- Cupola: tipo tweeter
- Tipo di magnete: Ferrite
- Impedenza: 100 V, 70 V, 8 Ohm
- Potenza prese (100 V): 3,75 W, 7,5 W, 15 W, 30 W
- Potenza prese (70 V): 1.87 W, 3.75 W, 7.5 W, 15 W

Impianti audio > Casse Audio > Casse da Installazione

- Risposta in frequenza: 100Hz - 20.000Hz
- SPL @ 1W/1m 86dB
- Grado di protezione IP: IPX5
- Dimensioni: (L x P x A) 160 x 170 x 260
- Peso 3.2 kg
- Accessori: Staffa di montaggio
- Codice prodotto: BD50TW