

Impianti audio &gt; Finali di Potenza e Amplificatori Audio &gt; Amplificatori per Installazioni

## PROEL PA AMP03VR Black

Proel PA AMP03VR Black è un amplificatore 30W specificatamente progettato per la trasmissione di annunci microfonici e/o programmi musicali in tutti i sistemi P A.



|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Prezzo:                       | 268,00 €                        |
| Disponibile:                  | Si                              |
| Consegna in:                  | 10-12 giorni lavorativi         |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia                |
| Marchio:                      | Proel                           |
| Categoria:                    | Amplificatori per installazioni |
| Condizione:                   | Nuovo                           |
| <a href="#">Link articolo</a> |                                 |

- Modulo registratore/riproduttore file Formato MP3
- Due ingressi MIC
- Un ingresso PHONO/AUX con sensibilità commutabile tramite selettore Indicatore di accensione a led
- Controllo del volume generale
- Controllo del volume microfono MIC1
- Controllo del volume microfono MIC2
- Controllo del volume AUX
- Regolazione toni bassi e alti
- Vite per connessione a terra
- Quattro uscite di cui tre a tensione costante (100V/70V/25V) e una a impedenza costante (4W)
- Funzione OFM dell'ingresso MIC1
- Kit veicolare opzionale comprensivo di staffa di fissaggio amplificatore e cavo di alimentazione completo di fusibile
- Alimentazione: 220Vac / 117Vac 50-60 Hz , 12 Vdc
- Potenza di uscita RMS: CA 30 W – CC 25 W
- Uscita a tensione costante: 100 V / 70 V / 25 V
- Uscita a impedenza costante: 4 Ohm
- Connettori d'ingresso: MIC1, MIC2: jack sbilanciato da 6,3 mm (30 – 600 ?)
- AUX/TELEFONO: RCA 10k?
- Connettori di uscita: terminale a vite 4Ohmon - 25 V/70V/100V su terminale a vite
- Risposta in frequenza: 80 Hz – 18 kHz
- THD: < 1%
- Rapporto segnale/rumore: MIC1, MIC2: ?65 dB
- AUX : ?75 dB
- TELEFONO: ?55 dB
- Sensibilità ingresso: MIC1, MIC2: -50 dBV @ 1 kHz - AUX: -20 dBV @ 1 kHz - PHONE: -50 dBV @ 1 kHz
- Alimentazione: 220 V AC – 117 V AC 50/60 Hz - 12 V DC 5 A
- Dimensioni (LxAxP): 280x190x75 mm
- Peso: 4,5Kg
- Codice prodotto: AMP03VR