

PROEL PA ATMP160XL Black

Proel PA ATMP160XL Black è un amplificatore Mixer 160W con Modulo Multimediale con Tuner FM, lettore MP3 su supporto SD MCC/USB e connessione Bluetooth.



Prezzo:	665,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 12/09/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Proel
Categoria:	Amplificatori per installazioni
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Circuito di protezione sovraccarico e corto circuito diffusori
- Indicatore di accensione a led
- Indicatore di livello a led
- Controllo generale del volume (Master)
- Controlli separati del livello per gli ingressi 1÷5
- Regolazione toni bassi ed alti
- Manopole illuminate
- Modulo multimediale con sintonizzatore radio, lettore MP3 su supporto USB/SD e connessione Bluetooth
- N° 4 ingressi MIC / MIC Phantom 48V / LINE bilanciati su morsetto Euroblock
- N° 3 ingressi AUX commutabili da frontale
- Ingressi 1÷4 con funzione Contatto di priorità (VOX /) sugli altri ingressi selezionabili tramite dip-switch 1÷4
- Funzione PRINCIPALE - IN/OUT
- N°3 uscite di cui una ad impedenza costante 4? e dovute a tensione costante (70/100V)
- Funzione CHIME indipendente per ogni ingresso (percorso)
- Uscita REC OUT su RCA
- Uscita livello linea bilanciata su morsetto Euroblock
- Alimentazione interruttore automatico 230/117V~ 50/60Hz
- Alette per fissaggio a Rack 19" 2U in dotazione
- Potenza in uscita RMS: 160 W
- Ingressi: 4xMIC/LINE bilanciati - 2 AUX (selezionabili) - 1x MAIN IN (normalmente collegato a PRE OUT)
- Sensibilità ingresso: MIC: -40dBV / 600 ? bilanciato (con 48Vphantom) - LINE: 0dBV / 100 K? bilanciato - AUX: 0dBV / 47 K? sbilanciato - MAIN IN: 0dBV / 10K? sbilanciato
- Uscita segnale: PRE OUT (normalmente collegato a MAIN IN) - PRE OUT: 1V / 600 ? - REC OUT: 1V / 600 ? -BAL OUTPUT:1V / 600 ?
- Controlli: CONTROLLO VOLUME MASTER -1 CONTROLLO TONO ALTI -1 CONTROLLO TONO BASSI - 4 CONTROLLI VOLUME MIC/LINE -1 CONTROLLO VOLUME AUX
- Uscite altoparlanti: 100/70V/4?
- Risposta in frequenza: 80Hz -16KHz (-3dB)
- Distorsione (THD): < 0,5% (@ Pnom 1KHz)
- Rapporto S/N MIC: ?70dB - LINE: ?70dB - AUX: ?80dB
- Alimentazione: interruttore automatico 100-240V~ 50/60Hz
- Temperatura di esercizio: 0 -40°C
- Connettori Ingresso/Uscita: morsettiera - RCA
- Consumo di energia: 160VA

Impianti audio > Finali di Potenza e Amplificatori Audio > Amplificatori per Installazioni

- Dimensioni (LxAxP): 439 x 88 x 278 mm - 483 x 88 x 278 mm - 1U rack19"
- Peso: 5,5 Kg