Luci e strutture > Luci Teatrali > Fresnel Teatrali



Centolight Plot 200FZ

Centolight Plot 200FZ è un faro Fresnel a LED COB con fascio luminoso regolabile tra 15° e 50° tramite zoom motorizzato.

Prezzo:	509,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Fresnel teatrali
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Nasce per soddisfare tutte quelle applicazioni teatrali e installazioni fisse dove è richiesta un'illuminazione Bianca Calda e allo stesso tempo una ottima resa cromatica, soprattutto in luoghi al chiuso come studi televisivi (funzionamento flicker-free), teatri, ecc.

La bassa rumorosità è garantita dalla qualità della ventola di raffreddamento e dal controllo tramite processore che garantisce il miglior equilibrio tra temperatura e rumorosità, sempre comunque mantenuta entro i 20dB @ 1m di distanza.

Il faro è dotato di alette frontali richiudibili e ruotabili.

Caratteristiche Centolight Plot 200FZ

- Faro Fresnel con Zoom da 15°-50° Motorizzato
- LED COB da 200W Bianco-Caldo con oltre 50.000h di durata
- Temperatura Colore di 3200K
- Lente Fresnel da Ø130mm (5.1in)
- Zoom da 15° a 50°
- Flusso luminoso (15 ° -50 °): 2430-832LUX / 5M
- CRI = 90
- Dimmer fluido a 16 bit
- Funzionamento Flicker-Free
- Sistema di raffreddamento a basso rumore
- Barndoor Ruotabile incluso
- Sorgente Luminosa: LED COB da 200W Bianco-Caldo
- Zoom: da 15° a 50° motorizzato (controllato via DMX o manualmente)
- Durata del chip: oltre 50.000h
- Lente Fresnel: Ø130mm (5.1in)
- CCT (Temperatura Colore): 3100K ± 150K
- Flusso Luminoso: 2430 (15°) / 832 (50°) Lux @ 5m, 585 (15°) / 218 (50°) Lux @ 10m
- CRI: ra=90
- Frequenza di Controllo LED: Oltre 15.000Hz (Flicker-Free)
- Ampiezza del fascio luminoso: da 15° a 50°
- Ottica: Lente Fresnel in vetro di alta qualità
- Dimmer: Controllo Lineare a 16 bit

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Luci Teatrali > Fresnel Teatrali

- Effetto Strobo: Sì
- Sistema di Raffreddamento: Ventola Silenziosa (sotto 25dB @ 1m) + Tubo in Rame
- Modalità DMX: 2/3 Canali (RDM incluso)
- Modalità di controllo: DMX, Strobo, Master-Slave, Manuale
- Pannello di controllo: 4 Tasti e Display a LED
- Protezione IP: IP20
- DMX In/Out: XLR a 3 pin
- Presa di corrente: Powercon In/Out
- Alimentazione: 100~240Vac – 50/60Hz
- Fusibile: F5AL/250V (5x20mm)
- Massimo Consumo: 220W
- Temperatura di Lavoro: -30÷55 °C (-22÷171 °F)
- Barndoor: Alette Ruotabili (incluse)
- Dimensione di fissaggio (LxPxA): 400x187x220 mm - 17.75x7.36x8.66 in (solo apparecchio, senza barndoor e c-staffa)
- Peso netto: 6,6 kg - 14,55 libbre
- Dimensione dell'imballaggio (LxPxA): 540x280x280 mm - 21.26x11.02x11.02 in
- Peso dell'imballaggio: 7,6 kg - 16.75 libbre
- Codice prodotto: Plot 200FZ

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927