

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Centolight Scenic 100W WW-CW

Centolight Scenic 100W WW-CW è un faro led che unisce la compattezza e la leggerezza con la tecnologia LED più all'avanguardia.

Prezzo di listino:	223,00 €
Prezzo:	203,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

La sorgente luminosa è costituita da un LED da 100W a tecnologia COB (Chip On Board) che oltre ad incrementare la resistenza termica e l'area di raffreddamento del chip stesso, migliora la brillantezza e l'efficacia dell'emissione.

Il LED contiene al suo interno due zone a differente temperatura di colore (50W bianco caldo; 50W bianco freddo).

I due colori sono gestiti separatamente, quindi è possibile un miscelarli a proprio piacimento ed ottenere tutte le possibili sfumature di bianco.

L'apparecchio è dotato di lente Fresnel e ribalte regolabili che permettono di regolare l'apertura del fascio luminoso fino a 60°.

Inoltre, esso monta un processore digitale che controlla la curva di dimmer e la velocità della ventola in base alla temperatura interna.

Ciò aumenta la sicurezza, l'affidabilità e la durata del chip LED.

Caratteristiche Centolight Scenic 100W WW-CW

- LED ad alta luminosità e lunga durata (fino a 10500 lux @ 1 metri, in modalità full-color)
- Miscelazione di bianco caldo e puro (2 chip LED indipendenti)
- Ribaltine orientabili per un angolo di emissione di massimo di 60°.
- Lente Fresnel per migliorare l'intensità del fascio luminoso
- Velocità della ventola controllata dalla temperatura
- Sistema dimmer avanzato, con differenti curve
- Molto leggero (solo 1.8kg - 4lbs.)
- Sorgente luminosa: LED COB da 100W
- Colore: 50W bianco caldo (3200°K) + 50W bianco puro (6500°K)
- Sistema ottico: Lente Fresnel da 60° con ribalte orientabili
- Lux@ 1m: 10500 (full color); 5700 (cool white); 5000 (warm white)
- Lux@ 2m: 2680 (full color); 1400 (cool white); 1300 (warm white)
- Modalità di controllo: DMX512 5CH/2CH

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Modi Master/Slave: Sì
- Effetto Strobo: 0-20Hz
- Controllo manuale: Sì
- Ventola: Soglia 58~60°C (operativa fino a quando la scheda LED raggiunge i 40°C)
- Rumore ventola: 0dB (al di sotto di 58°C); 44.0 dBA @ 0.5m (sopra i 58°C); 46.1 dBA vicino al faro.
- Grado di protezione IP: IP20
- Temperatura di lavoro: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
- Involucro Faro: ABS
- Alimentazione: 110V ~ 240V, 50-60Hz
- Consumo: 120W
- Dimensione faro (LxAxP): 150 x 195 x 220 mm (5.91 x 7.68 x 8.66 in)
- Peso faro: 1.81 kg (4.00 lbs)
- Dimensioni cartone (LxAxP): 245 x 195 x 290 mm (9.64 x 7.68 x 11.42 in)
- Peso cartone: 2,45 kg (5.40 lbs)
- Codice prodotto: Scenic 100W WW-CW