Luci e strutture > Effetti Luce > Blinder e Accecatori



Centolight Lightblaster 200

Centolight Lightblaster 200 è un abbagliatore con sorgente luminosa composta da 2 Led da 100W ciascuno con 2 zone da 50W ciascuna, rispettivamente, bianco caldo (3200°K circa) e bianco freddo (6500°K circa).

Prezzo:	329,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Blinder e accecatori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Due LED da 100W con tecnologia COB
- Miscelazione tra Bianco caldo e Bianco Puro
- Temperatura colore compresa tra 3000K e 6500K
- Luminanza di 14580 Lux @1m
- CRI: RA=80
- Sistema Dimmer avanzato
- Led ad alta durata (oltre 30000 ore)
- Angolo di proiezione a 80°
- Sistema di Controllo privo di flicker, dithering e jitter
- Sistema di raffreddamento avanzato per la riduzione del rumore della ventola
- Sorgente Luminosa: 2 Led COB da 100W
- Sistema di Colori: Bianco Caldo / Puro, miscelabili
- Durata dei Led: Oltre 50.000 ore
- CCT: 3000K + 6500K
- Flusso luminoso: 14580 Lux @ 1m, 1555 Lux @ 3m, 578 Lux @ 5m
- CRI: RA=80
- Frequenza di controllo Dimmer: Flicker Free
- Angolo lente: 80°
- Strobo: 1-10t/s
- Modalità operative: DMX, Master/Slave, Manuale, Sound, Auto
- Modalità DMX512: 8CH, 4CH
- Tasso IP: IP22
- DMX in/out: XLR a 3-pin
- Connettori di Alimentazione: Powercon In/Out
- Tensione: 110V ~ 240V, 50-60Hz
- Consumo energetico: 250W max.
- Fusibile: 5AL - 250V (5x20mm)
- Temperatura di Lavoro: -20 ÷ 40°C (-4 ÷ 104°F)
- Struttura Esterna: Acciaio
- Dimensione del dispositivo: 385 x 175 x 205 mm - 15,1 x 6,9 x 8,1 in
- Peso del dispositivo: 4,5 kg - 9,9 libbre.
- Dimensione del Faro: 430 x 280 x 260 mm - 16,9 x 11,0 x 12,2 in
- Peso Lordo: 5,5 kg - 12,1 libbre

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927