

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Centolight Scenic W2001

Centolight Scenic W2001 è un PAR a LED compatto e leggero pensato per eventi live, installazioni in club e discoteche e tutte quelle applicazioni indoor dove è richiesta luce bianca con differenti temperature colore e fascio luminoso aperto (60°).

Prezzo di listino:	335,00 €
Prezzo:	329,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

La sorgente luminosa è composta da 1 LED da 200W COB (100W con bianco caldo a 3200°K; 100W con bianco puro a 5600°K), miscelabili a seconda delle necessità.

I suoi principali punti di forza sono l'affidabilità e la flessibilità.

La prima è basata sulla qualità e selezione dei chip LED e sull'uso di tecnologia digitale a microprocessore per il controllo della temperatura del LED e della velocità della ventola interna in modo da preservarne la durata dei LED e la brillantezza del fascio luminoso.

La flessibilità consiste nella possibilità di spegnere la ventola rinunciando a parte della luminosità per ragioni di sicurezza in funzione della totale silenziosità del faro.

Questo può essere molto utile a noleggiatori e professionisti dello spettacolo in tutte quelle situazioni "al volo" dove è necessario il totale silenzio (case di culto, teatri, conferenze) e non si dispongono di sufficienti fari bianchi con molteplice temperatura colore, fascio aperto e completamente silent, magari perché non chiaramente specificato dal committente o perché le esigenze di illuminazione superano il parco luci a disposizione.

Scenic W2001 è la soluzione per qualsiasi tipo di bianco, senza problemi in nessun luogo.

Caratteristiche Centolight Scenic W2001

- Elevata luminosità / Lunga Durata dei chip Led COB
- Fino a 18000 lux @ 1m
- Miscelazione di Bianco Caldo (3200°K) e Bianco Puro (5600°K)
- Emissione LED senza sfarfallio per applicazioni broadcast
- Controllo DMX-512 con RDM
- Apertura del fascio di 60° con sistema dimmer avanzato e effetti stroboscopici
- Alette regolabili
- Sistema di raffreddamento con controllo della velocità con varie impostazioni
- Struttura in alluminio leggero con sistema avanzato di ventilazione interna
- Sorgente Luminosa: 1 LED da 200W COB

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Sistema dei colori: 100W Bianco Caldo @ 3200°K + 100W Bianco Puro @ 5600°K
- Controllo Led: Flicker-Free (scansione priva di sfarfallio per applicazioni broadcast)
- Sistema ottico: Lente da 60°
- Luminosità: 18000 lux @ 1m; 4700 @ 2m (WW + PW combinato)
- Durata LED: > 50.000 h
- Controllo Dimmer: 0-100% lineare con Tecnologia Sinusoidal Smooth Subdivision
- Modalità di controllo: DMX512 2CH-A/2CH-B/4CH con RDM
- Modalità operative: Master/Slave, Manuale
- Strobo: 0-20Hz con vari effetti
- Sistema di raffreddamento: Sistema di ventilazione con controllo DSP
- Rumore Ventola: 0dB (temp. inferiore a 40°C); 43.0dBA @ 0,5m (temp. superiore a 41°C); 46.1dBA Vicino al dispositivo
- Grado di Protezione IP: IP20
- Temperatura di lavoro: Temperatura ambiente da -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Struttura Faro: Alluminio con verniciatura a polvere antigraffio
- Tensione di Alimentazione: 110V-240V / 50-60Hz
- Consumo: 220W max.
- Dimensione Faro (LxP): Min. Ø228 x 190 mm (Ø8.98 x 7.48 in); Max. - Staffa inclusa - Ø282 x 304 mm (Ø11.10 x 11.97 in)
- Peso Faro: 4,1 kg (9,04 lbs.)
- Dimensione Imballo (LxPxH): 300 x 300 x 360 mm (11,81 x 11,81 x 14,17 in)
- Peso del cartone: 4,95 kg (10,91 lbs.)
- Codice prodotto: Scenic W2001