Luci e strutture > Luci a LED > Wash LED



Centolight Clubwasher 360

Centolight Clubwasher 360 è un proiettore con sorgente luminosa composta da 36 Led da 10W RGBW 4in1 disposti in 4 file orizzontali da 9 ciascuno.

Prezzo di listino:	~~392,00 €~~
Prezzo:	379,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Wash led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

La luminescenza in condizione Full-color @ 1m raggiunge i 26000 Lux.

Il CRI è superiore a 80 in modo da garantire una ottima resa cromatica in tutti gli utilizzi.

Il controllo dimmer prevede 5 curve di regolazione per adattare la risposta del faro a tutti i principali impieghi; la frequenza di scansione, superiore ai 25kHz, rende questo faro flicker-free, ovvero adatto anche in caso di riprese televisive.

La temperatura interna è controllata da sensori che, in caso di riscaldamento al di sopra di 80°C, riduce la luminescenza e controlla la velocità della ventola, in modo da raffreddare i chip e ridurre la rumorosità delle ventole quanto non necessario raffreddare.

Il risultato è una maggiore affidabilità e durata nel tempo dei Led.

La struttura del faro è in materiale plastico con parti meccaniche e staffe in acciaio che conferiscono robustezza e allo stesso tempo leggerezza e praticità.

Caratteristiche Centolight Clubwasher 360

- 36 LED ad Alta Luminosità da 10W RGBW 4in1
- Angolo del fascio luminoso di 45°
- Luminanza di 26000 Lux @ 1m
- CRI: Ra=80
- Funzionamento Flicker-Free
- 5 Curve Dimmer
- Controllo Intelligente della Temperatura e della Velocità della Ventola
- Basso rumore della ventola
- Programmi Automatici Integrati
- Sistema di Alette Richiudibili
- Sorgente luminosa: 36 LED x 10W RGBW 4in1
- Angolo della lente: 45°
- Luminanza: max 26000 Lux @ 1m RGBW al massimo (vedere la tabella dei Lux per dettagli)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Luci a LED > Wash LED

- CRI: Ra=80
- Dimmer: Elettronico Lineare 0-100% con 5 curve (1 standard + 4 con diversi Tempi di Attacco/Rilascio). Dimmer Frequenza di Controllo: 25kHz (Flicker-Free)
- Modalità di controllo: DMX512 / Manuale / Master-Slave / Suono
- Strobo: 0~30 Hz
- Modalità DMX: 11CH / 6CH (selezionabile)
- Programmi integrati: 5 Strobo + 6 Auto + 2 Controllo Vocale
- Sistemi di raffreddamento: rilevamento della temperatura e protezione dal surriscaldamento (quando la temperatura raggiunge gli 80°C, il consumo di energia si riduce al 50%; quando la temperatura scende a 65°C, recupera il pieno consumo di energia al 100%)
- Velocità della ventola: controllata dal processore in base alla temperatura interna
- Rumore della ventola: Max 43dB @1 m
- Protezione IP: IP20
- Connessioni DMX: XLR In/Out a 3 pin
- Temperatura di lavoro: Da -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Connessioni di alimentazione: Powercon In/Out
- Tensione: AC110 V/240 V - 50/60 Hz
- Fusibile: 250V, 5AL
- Consumo energetico massimo: 350W
- Materiale Struttura Esterna: Acciaio
- Alette: Alette richiudibili e rimovibili incluse
- Dimensioni del faro: 430 x 220 x 84 mm – 16.93 x 8.66 x 3.31 in
- Peso netto del faro: 4.5kg – 9.92 lbs. (6,2 kg – 13,67 lb con alette richiudibili)
- Dimensioni della confezione: 515 x 190 x 345 mm – 20.27 x 7.48 x 13.58 in
- Peso lordo: 7,9 kg – 17.42 lbs.

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927