

Luci e strutture > Luci Teatrali > Sagomatori Teatrali

Centolight Square 100PZ

Centolight Square 100PZ è un mini sagomatore professionale a LED con fascio luminoso regolabile tra 15° e 30° tramite zoom e messa a fuoco manuali.



Prezzo:	435,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Sagomatori teatrali
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

È pensato per tutte quelle installazioni di piccole e medie dimensioni dove è richiesta una illuminazione Bianca Calda (circa.3.100K), un fascio luminoso regolabile e la possibilità di proiettare gobo (ad es. negozi, showroom, vetrine, musei, auditorium, ecc.).

La sorgente luminosa è un Led COB da 100W Edison® con CRI =90 per favorire una ottima resa cromatica, soprattutto in luoghi al chiuso.

Le dimensioni del faro sono molto compatte e la realizzazione in alluminio die-cast favorisce la dissipazione del calore.

Il sistema di raffreddamento usa ventole di qualità al fine di contenere il rumore entro i 25dB a 1m di distanza.

Il sistema a 4 ghigliottine permette una regolazione sia radiale che, entro certi limiti, ad angolo di inclinazione del flusso luminoso.

Il sagomatore è dotato di vano per l'inserimento del porta-gobo (opzionale) per gobo in vetro o metallici, nonché del portagelatine frontale (incluso).

Caratteristiche Centolight Square 100PZ

- Sagomatore a LED con Zoom Manuale da 15° a 30°
- LED COB Edison® Bianco Caldo da 100W con durata pari a 50.000h
- CRI: WW=90
- Sistema radiale/angolato con 4 ghigliottine
- Fuoco Manuale
- Regolazione Dimmer di precisione a 16 bit
- Funzionamento Flicker-Free
- Sistema di raffreddamento a bassa rumorosità
- Scomparto Gobo
- Porta-gelatina Frontale (incluso)
- Sorgente Luminosa: 1 LED Bianco Caldo da 100W EDISON®
- Ciclo di vita del chip: Più di 50.000h
- CCT (Temperatura Colore): 3100±150K

Luci e strutture > Luci Teatrali > Sagomatori Teatrali

- Ottica: Lente ottica K9
- Angolo Beam: 15°-30° con Zoom Manuale e indicazione dei gradi
- Fuoco: Manuale
- Flusso Luminoso (15°-30°): 8700-7300lux/2m, 3600-2923lux/3m, 1180-1000lux/5m
- CRI: WW =90
- Frequenza di Aggiornamento: Oltre 15,000Hz (Flicker-Free)
- Sistema di controllo Sagoma: 4 lame regolabili per il posizionamento radiale e angolare
- Dimmer Regolazione: Dimmer a 16-bit
- Effetto Strobo: 0-20Hz
- Sistema di Raffreddamento: Ventola a bassa rumorosità (meno di 25dB @ 1m)
- Canali DMX: 2 canali (con RDM)
- Modalità Operative: DMX, Strobo, Master-Slave e Dimmer Manuale
- Interfaccia Utente: Display LED e 4 pulsanti
- Grado di Protezione IP: IP20
- DMX In/Out: XLR a 3 poli
- Presa di Alimentazione: Euro-plug
- Tensione di Alimentazione: 100~240V 50/60Hz
- Consumo energetico: 120W (max.)
- Temperatura di lavoro: -30÷55°C / -22÷131°F
- Porta-gelatina: Incluso
- Dimensioni Faro (LxPxAltezza): 390x190x190mm - 15.35x7.48x7.48inch (staffa a C inclusa)
- Peso netto: 2,7kg - 5.95lbs.
- Dimensione Imballo (LxPxAltezza): 480x240x190mm - 18.9x9.49x7.48inch
- Peso Lordo: 3,3kg - 7.27lbs.
- Codice prodotto: Square 100PZ