

Luci e strutture > Luci a LED > Wash LED

Centolight Moodwasher 4810WP

Centolight Moodwasher 4810WP è un faro con sorgente luminosa composta da 48 Led da 10W RGBW 4in1 disposti in 4 file orizzontali da 12 ciascuno.



Prezzo:	868,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Wash led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

La serie Moodwasher di Centolight nasce per offrire proiettori da esterno adatti a tutte quelle applicazioni architettrurali e live che necessitano luci diffuse (fondali di scenografie, strutture architettoniche, ecc.) e con angolo di proiezione di media ampiezza (36°).

Il Moodwasher 4810WP ha una sorgente luminosa composta da 48 Led da 10W RGBW 4in1 disposti in 4 file orizzontali da 12 ciascuno.

La luminescenza in condizione Full-color @ 2m raggiunge i 29300 Lux.

Il CRI è superiore a 80 in modo da garantire una ottima resa cromatica in tutti gli utilizzi.

Il controllo dimmer a 16-bit è estremamente accurato; la frequenza di scansione, superiore ai 6kHz, rende questo faro flicker-free, ovvero adatto anche in caso di riprese televisive.

Il sistema di raffreddamento è a convezione ed è garantito dalla struttura posteriore in alluminio pressofuso progettato per favorire l'interscambio termico in modo eccellente.

Non essendovi ventole, il proiettore è assolutamente silenzioso e adatto anche a impieghi in situazioni dove è richiesta la totale assenza di rumore (musei, teatri, rappresentazioni musicali e teatrali all'aperto, ecc.).

La struttura del faro in alluminio pressofuso, il vetro a taglio termico anteriore, le guarnizioni in gomma e le viti in acciaio inox garantiscono la totale impermeabilità e la durata negli anni nonostante l'esposizione a qualsiasi condizione meteorologica.

Caratteristiche Centolight Moodwasher 4810WP

- Proiettore IP65 con angolo di proiezione a 36°
- 18 Led da 12W RGBW 4in1 con più di 30.000h di durata
- Flusso Luminoso: 29300 Lux (RGBW @2m)
- CRI: RA =80
- Flicker Free
- Funzionamento Silenzioso
- Dimmer elettronico a 16-bit

Luci e strutture > Luci a LED > Wash LED

- Grado di protezione IP65
- Connessioni di Rete e DMX Impermeabili
- Sorgente luminosa: 48*10W RGBW 4in1 LED
- Durata del chip: Oltre 30,000h
- Illuminazione (@2 m): 29300 (RGBW), 4000 (R), 10000 (G), 2100 (B), 10000 (W),
- Angolo del fascio luminoso: 36°
- CRI: Ra=80
- Frequenza di aggiornamento: 6 kHz (Flicker Free).
- Dimmer: 0-100% dimmer lineare
- Modalità di controllo: DMX512, Master/slave, Strobo, Suono, Auto Mode
- Modalità canale DMX: 9CH
- Protezione IP: IP65
- Sistema di raffreddamento: Convezione (senza ventola)
- Pannello di controllo: 4 pulsanti e display a LED
- Telaio: Alluminio + Acciaio
- Connettori di alimentazione: ingresso/uscita Powercon impermeabile
- Connettori DMX: XLR Input/Output a 3 pin impermeabile
- Alimentazione: 100V~240V, 50-60Hz
- Consumo energetico massimo: 500W
- Temperatura di lavoro: -30÷55°C (-22÷131°F)
- Dimensioni faro (LxPxA): 646 x 133,8 x 350 mm – 25.4 x 5.3 x 13.8 in
- Dimensioni imballo (LxPxA): 740 x 440 x 205 mm – 29.1 x 17.3 x 8.0 in
- Peso netto: 14.3kg – 31.5 lbs.
- Peso lordo: 16,5kg – 36.4 lbs.
- Codice prodotto: Moodwasher 4810WP