

Luci e strutture > Luci Teatrali > Sagomatori Teatrali

Centolight Square 150P

Centolight Square 150P è un Sagomatore LED professionale con fascio luminoso a 26° progettato per teatri e installazioni fisse in cui è richiesta un'elevata affidabilità del chip LED e un'illuminazione bianca calda (circa 3,200K).



Prezzo:	397,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Sagomatori teatrali
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Centolight SQUARE 150P è un Sagomatore LED professionale con fascio luminoso a 26° (disponibile anche tubo con lente a 19° opzionale) progettato per teatri e installazioni fisse in cui è richiesta un'elevata affidabilità del chip LED e un'illuminazione bianca calda (circa 3,200K).

La sorgente luminosa è un LED CITILED® da 150W con CRI =90 per garantire un'eccellente resa cromatica, soprattutto in ambienti interni come studi televisivi, teatri e musei.

Grande attenzione viene prestata alla qualità del controllo dell'intensità luminosa e alla temperatura del chip, per ridurre al minimo le conseguenze dell'utilizzo dei LED al posto delle lampade tradizionali.

Il sistema di raffreddamento utilizza ventole ad alta precisione per mantenere il rumore entro i 25dB @ 1m.

Il sistema di chiusura a 4 ghigliottine consente la regolazione radiale e angolata del fascio di luce.

Infine, l'apparecchio è dotato di uno scomparto per gobo e iris manuale (entrambi opzionali), nonché di porta-gelatina frontale (incluso).

Caratteristiche Centolight Square 150P

- Sagomatore a LED con fascio luminoso a 26° (tubo con lente a 19° opzionale)
- Sorgente luminosa con 1 LED CITILED® Bianco Caldo (3200K) da 150W con durata superiore a 50.000h
- Sistema con 4 lame a taglio radiale/angolato regolabili
- Regolazione Dimmer di precisione a 16-bit
- Funzionamento Flicker-Free (per applicazioni video)
- Sistema di raffreddamento a bassa rumorosità
- Scomparto Gobo/Iris (gobo e iris opzionali)
- Porta-gelatina Frontale (incluso)
- Sorgente Luminosa: 1 LED Bianco Caldo da 150W CITILED®
- Ciclo di vita del chip: Più di 50.000h
- CCT (Temperatura Colore): 3100±150K
- Flusso Luminoso: 3120lux/3m, 1170lux/5m, 780lux/10m
- CRI: =90

Luci e strutture > Luci Teatrali > Sagomatori Teatrali

- Frequenza di Aggiornamento: Oltre 15,000Hz (Flicker-Free)
- Sistema di controllo Sagoma: 4 lame regolabili per il posizionamento radiale e angolare
- Ottica: Obiettivo a 26° (19° opzionale)
- Dimmer: Regolazione dimmer a 16 bit
- Effetto Strobo: 0-20Hz
- Sistema di Raffreddamento: Ventola a bassa rumorosità (meno di 25dB @ 1m)
- Canale DMX: 2 canali (RDM incluso)
- Modalità Operative: DMX, Dimmer Manuale
- Interfaccia Utente: Display LCD e 4 pulsanti
- DMX In/Out: XLR a 3 poli
- Grado di Protezione IP: IP33
- Presa di Alimentazione: Powercon Ingresso/Uscita
- Tensione di Alimentazione: 100~240V 50/60Hz
- Consumo energetico: 170W (max.)
- Temperatura di lavoro: -30÷ 55°C
- Temperatura della superficie dell'alloggiamento: 40°C~65°C
- Dimensioni Faro (LxPxA): 590 x 266 x 266 mm – 23,29 x 10,47 x 10,47 pollici (staffa inclusa)
- Peso netto: 6,5 kg – 14,33 lb
- Dimensione Imballo (LxPxA): 640 x 280 x 280 mm – 25,20 x 11,02 x 11,02 pollici
- Peso Imballo: 8,2 kg – 14,33 lb
- Accessori: Lente a Tubo da 19°, Porta Gobo in Metallo, Iris
- Codice prodotto: Square 150