

Luci e strutture > Luci a LED > Luci LED a Batteria



Centolight W504

Centolight W504 è un PAR a LED compatto e leggero pensato per eventi live, installazioni in club e discoteche e tutte quelle applicazioni indoor dove sono richieste luci bianche con differenti temperature e fascio con apertura piuttosto stretta (25°).

Prezzo:	255,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Luci led a batteria
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Le sorgenti luminose sono 4 LED da 50W (2 con bianco caldo a 3200°K; 2 con bianco puro a 5600°K), e sono miscelabili a seconda delle necessità del light designer.

I suoi principali punti di forza sono l'affidabilità e la flessibilità.

La prima è basata sulla qualità e selezione dei chip LED, sulla qualità delle lenti ottiche e sull'uso di tecnologia digitale a microprocessore per il controllo della temperatura dei LED e la velocità della ventola interna in modo da preservarne la durata dei LED e la brillantezza del fascio luminoso.

La flessibilità consiste nella possibilità di spegnere la ventola rinunciando a parte della luminosità (per ragioni di sicurezza) in funzione della totale silenziosità del faro.

Questo può essere molto utile a noleggiatori e professionisti dello spettacolo in tutte quelle situazioni "al volo" dove è necessario il totale silenzio (case di culto, teatri, conferenze) e non si dispongono di sufficienti fari bianchi con molteplice temperatura colore e silent, magari perché non chiaramente specificato dal committente o perché le esigenze di illuminazione superano il parco luci a disposizione.

Scenic W504 è la soluzione per qualsiasi tipo di bianco, senza problemi in nessun luogo.

Caratteristiche Centolight W504

- Chip LED ad alta luminosità e lunga durata con lenti di alta qualità
- Fino a 109000lux @ 1m
- Miscelazione di Bianco caldo (3200°K) e Bianco Puro (5600°K)
- Emissione LED senza sfarfallio per applicazioni broadcast
- Angolo del fascio a 25° con controllo dimmer avanzato ed effetti strobo
- Controllo della velocità della ventola intelligente
- Struttura esterna in alluminio leggero con sistema avanzato di ventilazione interna
- Sorgente luminosa: 4 x 50W LED
- Gestione dei Colori: 2x Bianco Caldo @ 3200°K + 2x Bianco Puro @ 5600°K
- Controllo Led: Flicker-Free (scansione elevata per applicazioni broadcast)

Luci e strutture > Luci a LED > Luci LED a Batteria

- Sistema ottico: Lenti da 25°
- Luminanza: 109000 Lux @ 1m; 27000 @ 2m (tutti i colori-base al massimo)
- Durata LED: > 50.000 h
- Controllo Dimmer: 0-100% lineare con Tecnologia Sinusoidal Smooth Subdivision
- Controllo DMX: 6CH/2CH con RDM
- Modalità Operative: Master/Slave, Sound Active, Manuale
- Effetto Strobe: 0-20Hz
- Sistema di Raffreddamento: Sistema di ventilazione con controllo a processore
- Rumore Ventola: 0dB (temp. inferiore a 40°C); 43.0dBA @ 0,5m (temp. superiore a 41°C); 46.1dBA Vicino al dispositivo
- Grado di Protezione IP: IP20
- Temperatura di lavoro: Temperatura ambiente da -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Struttura Faro: Alluminio con verniciatura a polvere antigraffio
- Tensione di Alimentazione: 110V-240V / 50-60Hz
- Consumo: 220W max.
- Dimensione Faro (LXP): Min. Ø228 x 138,5 mm (ø8.98 x 5,45 in); Max. - Staffa inclusa - Ø282 x 253 mm (Ø11.10 x 9,96 in)
- Peso Faro: 2,9 kg (6,39 lbs.)
- Dimensione Imballo: (LxPxA) 290 x 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 x 11.42 in)
- Peso Imballo: 3,7 kg (8,16 lbs.)
- Codice prodotto: W504