

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

Centolight Scenic COB-200W

Centolight Scenic COB-200W è un Par a LED da 200W COB con fascio luminoso a 60°.



Prezzo:	257,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

La sorgente luminosa combina Bianco Caldo a 3200K e Bianco Freddo a 6500K, entrambi controllabili separatamente in modalità manuale o DMX.

Nasce per tutte quelle applicazioni con illuminazione a temperatura colore variabile, come spettacoli live, discoteche, negozi, ecc.

La silenziosità è garantita dalla qualità della ventola di raffreddamento controllata dal processore interno, che mantiene la rumorosità complessiva entro i 20dB @ 1m di distanza.

La struttura del faro è in alluminio pressofuso, per la massima leggerezza e robustezza. Il faro è anche dotato di alette frontali richiudibili.

Caratteristiche Centolight Scenic COB-200W

- Par a Led COB con ampiezza del fascio a 60°
- Led COB da 200W oltre 50.000h di durata
- Temperatura del colore: 3200K + 6400K
- Flusso Luminoso: 888LUX @ 3m, 347LUX @ 5m
- CRI: Ra=90
- Dimmer Lineare a 16-bit
- Funzionamento Flicker-Free
- Sistema di raffreddamento a basso rumore
- Alette orientabili incluse
- Sorgente Luminosa: Led COB bianco caldo/freddo da 200W (100W+100W)
- Durata del chip: oltre 50.000h
- CCT (temperatura del colore): 3200K + 6500K
- Flusso Luminoso: (3200k + 6400k 2in1) 888LUX / 3M, 347LUX / 5m, 104LUX / 10m
- CRI: Ra=90
- Frequenza di controllo Dimmer: oltre 15kHz (Flicker-Free)
- Angolo del Fascio Luminoso: 60°
- Dimmer: Dimmer Lineare a 16-bit
- Effetto strobo: Sì
- Sistema di raffreddamento: Con ventola a basso rumore (sotto 25dB @ 1m)

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Modalità DMX Channel: 2/4/6 canali (con RDM)
- Modalità di controllo: DMX, Master-Slave, Sound, Auto Run, Dimming Manual
- Pannello di controllo: 4 pulsanti e display a LED
- Grado di Protezione: IP22
- DMX In/Out: Connettori XLR a 3-pin
- Presa di Alimentazione: PowerCon In/Out
- Alimentazione: 100~240V 50/60Hz
- Consumo energetico massimo: 230W
- Temperatura di lavoro: -30 ÷ 55 ° C
- Barndoor: incluso
- Dimensione Faro (LxPx): 234x313x290mm – 9.21x12.32x11.42in (C-Bracket e barndoor non incluse) / 485x313x290mm – 19.09x12.32x11.42in (C-Bracket e barndoor incluse)
- Peso netto: 4 kg - 8.81 libbre
- Dimensioni dell'imballaggio (LxPx): 250x250x370mm - 9.84x9.84x14.57in
- Peso dell'imballaggio: 4,6 kg - 10,14 libbre
- Codice prodotto: COB-200W