

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Wash



Centolight Thesis 280 Zoom Set

Centolight Thesis 280 Zoom Set è una testa mobile con 7 potenti e affidabili LED OSRAM da 40W.

Prezzo:	2.769,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Teste mobili wash
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Rappresenta una valida alternativa alle normali lampade ad arco con tutti i vantaggi della tecnologia LED: basso consumo, maggiore durata, minore dissipazione della temperatura.

Il fascio di luce va da 4,5 ° a 45 °, grazie alla funzione ZOOM controllata da tre motori contemporaneamente, che conferiscono una regolazione estremamente morbida e silenziosa.

Il sistema di miscelazione quad-color, la temperatura colore regolabile, il dimmer lineare e preciso, combinato con il sofisticato controllo dei singoli pixel, rendono la nuova testa mobile THESIS 280 ZOOM uno strumento valido per migliorare la creatività dei light designer più esigenti.

Offre diverse funzioni di controllo Pixel: arcobaleno, singolo pixel, cerchio, controllo completo dei singoli colori di ogni LED e molti altri.

Particolare attenzione è rivolta alla precisione e al rumore dei movimenti meccanici. PAN e TILT sono dotati di motori trifase e controllo a 16 bit.

Lo ZOOM è gestito da tre motori, per ridurre al minimo l'effetto pattinante e le vibrazioni. Il dimmer elettronico è preciso e morbido.

Anche la velocità del ventilatore è controllata elettronicamente dalla temperatura interna, garantendo il giusto equilibrio tra rumore, sicurezza e durata dei chip LED.

Il set è composto da 4 teste mobili e un flight case con spazio nella parte superiore per il contenimento delle teste con i ganci di appendimento montati.

Caratteristiche Centolight Thesis 280

- Luci LED: 7 x 40W RGBW OSRAM® con durata di vita dei LED di circa 50000 ore.
- Angolo Beam (tipo scan)): da 4.5° a 45°
- Dimmer elettronico graduale con controllo a 16 bit.
- Strobo: 1-20Hz con modalità di lavoro ON e OFF a luce istantanea.
- Miscelazione RGBW di colori uniformi con effetti Pixel, come arcobaleno, singolo pixel, cerchio, controllo completo, miscelazione fissa di colori di sfondo fissi, pattern di luce di fondo fisso, controllo di pixel luminosi di

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Wash

fondo fissi.

- Funzione ZOOM da 4.5° a 45° / 1,7 secondi, con 3 motori silenziosi e simultanei per fornire zoom accurato, raggio stabile ed omogeneità di effetto
- PAN e TILT con scansione a 8-16 bit, reset fotoelettrico e funzione di correzione automatica degli errori.
- Modalità di controllo DMX512, Master-Slave, Auto e Sound.
- Quattro modalità DMX: 17CH standard, 38CH estesa, 18CH pattern, 11CH HIS
- Sistema di raffreddamento ad alta efficienza con monitoraggio della temperatura. Nessun rischio di danni alla lampada a LED; Ventola con controllo intelligente della velocità e monitoraggio della velocità di rotazione.
- Display a colori LCD da 2,0 "con una facile interfaccia utente.
- Funzione di alimentazione esterna con connessione USB per l'impostazione dei parametri della testa mobile tramite display.
- Supporta i protocolli di rete RDM, Art-Net®, Kling-Net e SACN (Optional)
- Flight Case con ruote (2 ruote con freno) e spazio nella parte superiore per il contenimento a testa in giù delle teste con i ganci montati sulla base del faro.
- Funzionamento Flicker-Free
- Luci LED: 7 x 40W RGBW OSRAM
- Durata LED: 5000 Ore
- Voltaggio: 100V-240V 50-60Hz
- Consumo Energia: 400W
- Amperaggio: 2,5A
- Modalità di controllo: DMX512, Master/Slave, Auto, Sound
- Modalità Canale: 18CH, 38CH, 17CH, 11CH
- Funzione Network: Supporta i protocolli di rete RDM, Art-Net®, Kling-Net e SACN (Optionale)
- Angolo Beam (Tipo Scan): 4,5° ÷ 45°
- Dimmer: 0-100% (16bit)
- CCT: 2800K-8500K
- Zoom: Da 9 ° a 44 ° / 1,7 secondi, con 3 motori silenziosi e simultanei per fornire zoom accurato, raggio stabile ed omogeneità di effetto.
- X/Y Scan: Pan 540°, Tilt: 270°
- Strobo: 1-20Hz
- Display: LCD a Colori da 2 "; Selezione lingue tra Inglese e Cinese; Rovesciabile
- Alloggiamento: Plastica ignifuga
- Temperatura interna di lavoro: 0 ÷ 40°C
- Dimensioni (LxPxAltezza): 290 x 225 x 380 mm
- Peso: 8.9 kg
- Dimensioni Flight Case x 4 unità (LxPxAltezza): 805 x 685 x 610 mm
- Peso Flight Case x 4 unità: 70 Kg
- Codice prodotto: Thesis 28