

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED

Centolight Moodliner 1430WP

Centolight Moodliner 1430WP è una Barra Cambiacolori da Esterno con fascio luminoso a 25°.



Prezzo:	400,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Barre led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

La sorgente luminosa è costituita da 14 LED da 30W ciascuno con miscelazione dei colori RGBW 4in1.

Il controllo DMX (con RDM) consente di controllare ogni singolo colore di ogni LED indipendentemente, consentendo effetti policromatici estremamente ricchi.

La MOODLINER 1430WP nasce per applicazioni architetture all'esterno o in tutte quelle situazioni dove è necessario proiettare luce colorata in totale assenza di rumore (teatri, case di culto, musei, auditorium, ecc.).

La struttura del faro è completamente stagna ed è composta da parti in alluminio pressofuso e acciaio con guarnizioni in gomma di alta qualità per il massimo isolamento e resistenza ai rigori del tempo.

Le connessioni Powercon di alimentazione In/Out e XLR per il DMX In/Out sono totalmente impermeabili.

Caratteristiche Centolight Moodliner 1430WP

- Barra Wash Impermeabile con angolo a 25°
- 14 Led da 30W RGBW 4in1 con oltre 50.000h a vita
- Flusso Luminoso: (RGBW) 3082LUX / 3M, 794LUX / 7M
- CRI: Ra=85
- Funzionamento Flicker-Free
- Controllo Dimmer a 16-bit
- Funzionamento Silenzioso
- Grado di protezione IP65
- Connessioni di Alimentazione e Power impermeabili
- Sorgente Luminosa: 14 Led da 30W RGBW 4in1
- Durata dei chip: Oltre 50.000h
- Flusso Luminoso: (R) 573lux/3m, 152lux/7m; (G) 878lux/3m, 209lux/7m; (B) 886lux/3m, 217lux/7m; (W) 1078lux/3m, 295lux/7m; (RGBW) 3082lux/3m, 794lux/7m;
- CRI: Ra=85
- Frequenza di Contr. Dimmer: oltre 4.000Hz (Flicker-Free)
- Angolo del Fascio Luminoso: 25°
- Dimmer: Dimmer Lineare a 16-bit accurato
- Strobo: Sì

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED

- Sistema di Raffreddamento: Convezione (Senza Ventola)
- Modalità DMX: 9/23/56/65 canali (con RDM)
- Modalità di controllo: DMX, Master-Slave, Sound, Auto, Dimmer Manuale
- Pannello di Controllo: 4 Pulsanti e Display a Led
- Protezione IP: IP65
- Telaio: Alluminio + Acciaio
- DMX In/Out: Connettori XLR a 3-Pin Impermeabili
- Connettori di Rete: Connettori In/Out Powercon impermeabili
- Alimentazione: 100~240V - 50/60Hz
- Consumo Energetico Massimo: 450W
- Temperatura di lavoro: -30 ÷ 55 ° C
- Dimensioni Faro (LxPxA): 1012x139x138,5 mm max. – 39.84x5.47x5.45 in (piedi inclusi)
- Peso Netto: 7,2 kg – 15.87 lbs.
- Dimensioni Imballo (LxPxA): 1040x170x220mm – 40.94x6.69x8.66 in
- Peso Lordo: 8,3 kg – 18.3 lbs.
- Codice prodotto: Moodliner 1430WP