

Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO

Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO è un controller video con 4 ingressi HDMI, mixer audio e uscita webcam USB.



Prezzo:	581,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Blackmagic design
Categoria:	Switcher e matrici video
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Con l'ATEM Mini Pro ISO di Blackmagic Design si ottiene uno switcher live efficiente a un prezzo assolutamente ragionevole. Dispone di 4 ingressi HDMI, uscita webcam USB, mixer audio con EQ e dinamica, DVE 2D, transizioni, green screen chroma key, 20 still per titoli e molto altro. Inoltre, hai la registrazione su dischi USB in formato H.264, un motore di streaming hardware integrato per YouTube Live, Facebook, Twitch e altro, e anche il multiview che ti permette di vedere tutte le tue telecamere su un unico monitor. Il modello ATEM Mini Pro ISO include anche la registrazione di 5 flussi, compresi tutti gli input come feed puliti per l'editing, e anche un file di progetto DaVinci per una rapida elaborazione dell'editing e il relinking dei file Blackmagic RAW per la finitura in Ultra HD.

Caratteristiche Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO

Connections

- Total Video Inputs: 4
- Total Outputs: 2
- Total Aux Outputs: 1
- Total Audio Inputs: 2 x 3.5 mm stereo mini jack.
- Total Audio Outputs: None, embedded audio only.
- Time Code Connection: None
- HDMI Video Inputs: 4 x HDMI type A, 10-bit HD switchable. 2 channel embedded audio.
- Video Input Re-Sync: On all 4 HDMI inputs.
- Frame Rate and Format Converters: On all 4 HDMI inputs.
- HDMI Program Outputs: 1
- Ethernet: Ethernet supports 10/100/1000 BaseT for live streaming, software control, software updates and direct or network panel connection.
- Computer Interface: 1 x USB Type-C 3.1 Gen 1 for external drive recording, webcam out, software control, software updates and panel connection.

Product Specifics

- Upstream Keyers: 1
- Downstream Keyers: 1
- Advanced Chroma Keyers: 1
- Linear/Luma Keyers: 2
- Transition Keyer: DVE only.

Video > Processori e Gestione Video > Switcher e Matrici Video

- Total Number of Layers: 5
- Pattern Generators: 1
- Color Generators: 2
- DVE with Borders and Drop Shadow: 1
- Interface: Minimum monitor resolution of 1366 x 768.

Audio

- Audio Mixer
 - 6 input x 2 channel mixer
 - Selectable On/Off/Audio-Follow-Video per channel plus separate gain control per channel.
 - Level and Peak metering. Plus new Fairlight audio enhancements: Compressor, Gate, Limiter, 6 bands of parametric EQ. Master gain control.
- Analog Input: Unbalanced stereo
- Analog Input Delay: Up to 8 frames
- Input Impedance: 1.8k
- Max Input Level: +6 dBV
- Mic Plug In Power: Available on both 3.5 mm mini-jack connections.

Direct Streaming: ATEM Mini Pro ISO supports direct live streaming over ethernet using Real Time Messaging Protocol (RTMP).

Power Requirements

- Power supply: 1 x External 12 V power supply.
- Power Usage: 36 W

What's Included

- ATEM Mini Pro ISO
- External 12 V DC power supply with international socket adapters

Warranty: 12 Months Limited Manufacturer's Warranty.