

Video > Produzione Video > Accessori per Montaggio e Post-Produzione

Blackmagic Design DeckLink Duo 2

Blackmagic Design DeckLink Duo 2 è una scheda di acquisizione SDI con 4 connessioni indipendenti.



Prezzo:	564,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Blackmagic design
Categoria:	Accessori per montaggio e post-produzione
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Dotata di 4 connessioni indipendenti 3G-SDI, DeckLink Duo 2 è una scheda PCI Express di acquisizione e riproduzione per tutti i formati SD e HD fino al 1080p60. È come avere 4 schede di acquisizione e riproduzione in una. Configurabile su misura, è perfetta per i sistemi di play-out, i server per le insegne digitali multischermo, i dispositivi di acquisizione multicanale in tempo reale e molto altro.

Acquisizione e riproduzione con 4 canali. 4 connessioni 3G-SDI indipendenti. SDI in SD e HD fino al 1080p60. Riproduzione e acquisizione da qualsiasi combinazione di connessioni.

Caratteristiche Blackmagic Design DeckLink Duo 2

- Connections
- SDI Video Inputs 4 x bidirectional 12-bit SD/HD independently configurable as either Input or Output.
- SDI Video Outputs 4 x bidirectional 12-bit SD/HD independently configurable as either Input or Output.
- SDI Audio Inputs 16 channels embedded in SD and HD.
- SDI Audio Outputs 16 channels embedded in SD and HD.
- Sync Input Tri-Sync or Black Burst.
- Computer Interface PCI Express 4 lane generation 2, compatible with 4, 8 and 16 lane PCI Express slots.
- Supported Codecs
- AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, Uncompressed 8-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:4:4.
- Software
- Software Included Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic Desktop Video Utility and Blackmagic driver on Mac OS and Windows. Media Express, Blackmagic Desktop Video Utility and Blackmagic driver on Linux.
- Internal Software Upgrade Firmware built into software driver. Loaded at system start or via updater software.
- Physical Installation PCI Express 4 lane generation 2, compatible with 4 and 8 lane PCI Express slots on Mac OS, Windows and Linux. Mac OS systems require a Mac Pro computer with PCI Express slots. Please check the Support pages to see the full system requirements.
- Video Standards
- SD Video Standards 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
- HD Video Standards 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30,

Video > Produzione Video > Accessori per Montaggio e Post-Produzione

1080p50, 1080p59, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

- SDI Compliance SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.
- SDI Metadata Support RP 188/SMPTE 12M-2 and closed captioning.
- Audio Sampling Television standard sample rate of 48 kHz and 24 bit.
- SDI Color Precision 8, 10, 12-bit RGB 4:4:4 in all modes up to 1080p30 and 8, 10-bit YUV 4:2:2 in all modes.
- SDI Video Sampling 4:2:2, 4:4:4
- Color Space REC 601, REC 709