

## Blackmagic Design Mini Converter SDI to Audio

Blackmagic Design Mini Converter SDI to Audio è un convertitore da SDI ad Audio.



|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prezzo:                       | 266,00 €                 |
| Disponibile:                  | Sì                       |
| Consegna in:                  | 4-5 giorni lavorativi    |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia         |
| Marchio:                      | Blackmagic design        |
| Categoria:                    | Convertitori ed extender |
| Condizione:                   | Nuovo                    |
| <a href="#">Link articolo</a> |                          |

Il Mini Converter SDI to Audio permette il de-embedding dell'audio da qualsiasi sorgente SDI nei formati SD e HD fino a 1080p60. L'audio è trasmesso su connettori da 1/4" per l'uscita audio analogica bilanciata e AES/EBU ad apparecchiature come mixer, deck analogici, monitor audio e altro. Questo mini convertitore è la soluzione perfetta senza il costo del modello Ultra HD.

Trasmissione SDI: 270Mb, 1.5G, 3G. Standard Video SD: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL. Standard video HD: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60. Standard video Ultra HD: nessuno. Standard video 4K: nessuno. Caratteristiche: 16 canali SDI di uscita selezionabili dagli interruttori.

### Caratteristiche Blackmagic Design Mini Converter SDI to Audio

- SDI Video Inputs 1 x SD, HD or 3G-SDI. 1 x ALT SDI Input for automatic switch over if main input fails.
- SDI Video Outputs 1 x SDI Loop Output.
- Analog Audio Outputs 4 channels of professional balanced analog audio.
- Digital Audio Outputs 8 channels of professional balanced AES/EBU audio.
- SDI Redundant Inputs Automatically switches over if main SDI input is lost.
- Multi Rate Support Auto detection of SD, HD or 3G-SDI.
- Updates and Configuration via USB 2.0 high speed. (480 Mb/s)
- Reclocking Yes