

Luci e strutture > Controller per Luci > Show Controller

VISUAL PRODUCTIONS DaliCore

Visual Productions DaliCore è un controller per spettacoli DALI/DMX, ibrido, RDM, Art-Net, sACN, PoE, 9-24 VDC, -20 a 50 °C.



Prezzo di listino:	813,00 €
Prezzo:	804,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Visual productions
Categoria:	Show controller
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

DaliCore è un controller di illuminazione che supporta DALI e, attraverso un aggiornamento software, supporta anche DALI-2 e DT-8.

Progettato per installazioni architetture e di architainment, spazi per lo spettacolo, illuminazione di facciate, musei, chiese, navi da crociera, stand fieristici, centri commerciali, hotel e ristoranti, discoteche, giardini e lounge, è una soluzione ideale per un'installazione DALI stand-alone.

DaliCore cura la messa in servizio e il controllo giornaliero degli apparecchi DALI.

Nel caso di progetti combinati DMX e DALI, DaliCore rende obsoleto anche l'uso di convertitori da DMX a DALI. DaliCore può ricevere qualsiasi protocollo di segnale come DMX, Art-Net o sACN e attivare il controllo DALI richiesto.

Una strategia che si traduce in curve di dimmerazione molto più uniformi rispetto alla conversione in tempo reale dei valori DMX in valori DALI. Sebbene la porta DMX di DaliCore possa essere utilizzata per la conversione, in realtà è destinata a facilitare le installazioni ibride DALI e DMX.

Con DaliCore è possibile selezionare scene di luce che comprendono sia apparecchi DALI che DMX, compatibile anche con protocollo RDM per configurare le luci via DMX.

Caratteristiche Visual Productions DaliCore

- Controller di illuminazione per installazioni DALI, supporta DALI, DALI-2 e DT-8 tramite aggiornamento software
- Ideale per installazioni architetture e di architainment, musei, chiese, navi, hotel, discoteche, giardini
- Soluzione stand-alone DALI per messa in servizio e controllo giornaliero degli apparecchi DALI
- Supporta installazioni ibride DALI/DMX, eliminando la necessità di convertitori DMX-DALI
- Riceve protocolli DMX, Art-Net, sACN per attivare il controllo DALI con curve di dimmerazione uniformi
- Compatibile con protocollo RDM (ANSI E1.20) per configurazione luci via DMX
- Porta DMX-512 (ANSI E1.11) per installazioni ibride DALI e DMX
- Selezione di scene di luce combinando apparecchi DALI e DMX
- Connessione Ethernet per protocolli Art-Net e sACN
- 4 porte GPI (contact-closure o 0-10 V) per trigger esterni
- Montaggio su guida DIN, con morsetti a vite per connessioni
- Alimentazione tramite Power over Ethernet (PoE) classe I o 9-24 VDC, 500 mA, alimentatore opzionale

Luci e strutture > Controller per Luci > Show Controller

- Temperatura di funzionamento: -20 a 50 °C
- Conformità normative EN55103-1 e EN55103-2
- Dimensioni 90 x 88 x 58 mm, peso 0,14 kg