

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Centolight Scenic C1012 Par 12x10W

Centolight Scenic C1012 Par 12x10W è un PAR a LED compatto e leggero pensato per eventi live, installazioni in club e discoteche e tutte quelle applicazioni indoor dove sono richieste luci colorate con ampiezza del fascio piuttosto stretta (25°).

Prezzo:	171,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Centolight
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Le sorgenti luminose sono 27 LED da 10W ciascuno con emissioni RGBW 4in1, concepiti per creare colori brillanti e intensi.

I suoi principali punti di forza sono l'affidabilità e la flessibilità.

La prima è basata sulla qualità e selezione dei chip LED, sulla qualità delle lenti ottiche e sull'uso di tecnologia digitale a microprocessore per il controllo della temperatura dei LED e la velocità della ventola interna in modo da preservarne la durata dei LED e la brillantezza dei colori.

La flessibilità consiste nella possibilità di spegnere la ventola rinunciando a parte della luminosità (per ragioni di sicurezza) in funzione della totale silenziosità del faro.

Questo può essere molto utile a noleggiatori e professionisti dello spettacolo in tutte quelle situazioni "al volo" dove è necessario il totale silenzio (case di culto, teatri, conferenze) e non si dispongono di sufficienti fari multicolori silent, magari perché non chiaramente specificato dal committente o perché le esigenze di illuminazione superano il parco luci a disposizione.

Scenic C1012 è colore a portata di mano, senza problemi in nessun luogo.

Caratteristiche Centolight Scenic C1012 Par 12x10W

- Alta luminosità/lunga durata dei LED con lenti di alta qualità
- Mix del colore RGBW 4IN1
- Controllo della scansione LED flicker-free per applicazioni broadcast
- Controllo DMX-512 con RDM
- Fascio luminoso a 25° con controllo dimmer avanzato e effetti strobo
- Controllo della ventola a microprocessore con selezione di varie modalità
- Struttura esterna in alluminio leggero con sistema avanzato di ventilazione interna
- Sorgente Luminosa: 12 x 10W LED
- Gestione dei Colori: RGBW 4in1
- Controllo Led: Flicker-Free (scansione priva di sfarfallio per applicazioni broadcast)
- Sistema ottico: Lenti da 25°

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Durata LED: > 50.000 h
- Controllo Dimmer: 0-100% lineare con Tecnologia Sinusoidal Smooth Subdivision
- Controllo DMX: 6CH/9CH con RDM
- Modalità Operative: Master/Slave, Sound Active, Manual
- Effetto Strobo: 0-30Hz
- Sistema di Raffreddamento: Sistema di ventilazione con controllo DSP
- Rumore Ventola: 0dB (temp. inferiore a 40°C); 43.0dBA @ 0,5m (temp. superiore a 41°C); 46.1dBA vicino al dispositivo
- Grado di Protezione IP: IP20
- Temperatura di lavoro: Temperatura ambiente da -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Struttura Faro: Alluminio con verniciatura a polvere antigraffio
- Tensione di Alimentazione: 110V-240V / 50-60Hz
- Consumo: 140W max.
- Dimensione Faro (LXP): Min. Ø228 x 138,5 mm (ø8.98 x 5,45 in); Max. - Staffa inclusa - Ø282 x 253 mm (Ø11.10 x 9,96 in)
- Peso Faro: 2,7 kg (5.95 lbs.)
- Dimensione Imballo: (LxPxA) 290 x 290 x 290 mm (11.42 x 11.42 x 11.42 in)
- Peso Imballo: 3,75 kg (8.27 lbs.)
- Codice prodotto: Scenic C1012