

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED

Briteq LDP-Colorbar 12FC

Briteq LDP-Colorbar 12FC è una barra LED in alluminio pensata per un utilizzo in interno ma anche in esterno vista la certificazione IP65.



Prezzo di listino:	377,00 €
Prezzo:	365,70 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	38-39 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Barre led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Elegante involucro in alluminio estruso rifinito con copertura in vetro temperato.
- Il supporto dalla struttura discreta può essere facilmente spostato in qualsiasi posizione desiderata.
- Il cancello a battente incluso nella consegna nasconde i LED e riduce così l'abbagliamento indesiderato.
- Gestione ottimale del calore per una lunga durata e una facile manutenzione.
- Alimentatore integrato ed elettronica driver DMX/LED per una facile installazione.
- Ingressi e uscite impermeabili consentono di collegare in catena fino a 16 LDP-COLORBAR 12FC.
- Ideale per l'utilizzo in hotel, locali, negozi, appartamenti, ecc.
- Eccellenti programmi preimpostati per spettacoli di luci belli e vari.
- Funzionamento completamente silenzioso grazie al sistema di raffreddamento a convezione naturale.
- Display OLED alfanumerico e tasti a membrana impermeabile per la selezione delle varie opzioni del menù di setup.
- Funziona come dispositivo singolo, dispositivo principale/secondario oppure può essere selezionato tramite DMX: transizioni di colore o colori statici/luci in sequenza.
- Entrambi i modelli possono essere collegati in catena e utilizzati insieme in modalità dispositivo principale/secondario.
- Controllo DMX completo con diverse modalità canale: da 3 fino a 10 canali (2 sezioni) o 20 canali (4 sezioni).
- Comportamento della lampada adattabile grazie al controllo continuo della velocità del dimmer.
- Quattro curve dimmer: lineare, quadrata, quadrata inversa, curva a S.
- In caso di guasto del DMX è possibile scegliere tra la modalità blackout e freeze.
- Funzione di blocco per evitare modifiche indesiderate alle impostazioni.
- Per la massima compatibilità, speciali ingressi/uscite DMX impermeabili con cavi adattatori a XLR.
- È dotato di speciale ventilazione GORE® per prevenire umidità e condensa all'interno del proiettore.
- Sono disponibili cavi opzionali per un semplice collegamento a catena impermeabile (cavo di alimentazione LDP e cavo di collegamento del segnale).
- NOTA: questo prodotto ha un grado di protezione IP65 per installazione esterna in condizioni normali (non a contatto con l'acqua di mare).