

Luci e strutture > Effetti Luce > Luci Stroboscopiche

Briteq BT-MAGICFLASH

Briteq BT-MAGICFLASH è una luce strobo LED, 324 LED bianchi 4500 K, 35.000 lm, 9 segmenti, 120°, 250 W, 2000 Hz, DMX 1-13 canali, IP20, LCD, 3,96 kg.



Prezzo:	415,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Luci stroboscopiche
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Potente strobo LED con 9 segmenti controllabili singolarmente.

PROIETTORE: Proiettore stroboscopico a LED per applicazioni di flash luminosi ad alta intensità. Progettato per palchi da concerto, club di musica dal vivo, discoteche, DJ set, studi televisivi, service e noleggiatori.

SORGENTE LUCE: 324 LED strobo con eccezionale emissione luminosa +/- 35.000 lm. Temperatura di colore bianco naturale a 4500 K. Frequenza di refresh LED 2000 Hz senza flickering.

CONTROLLO: Controllo DMX completo con 7 diverse modalità per effetti strobo (da 1 canale a 13 canali) e 3 diverse modalità di controllo dei pixel (da 1 canale a 9 canali). In caso di guasto DMX è possibile scegliere tra modalità blackout e freeze. Effetti random strobo pixel integrati.

FUNZIONI: Funzione blinder di lunga durata. Può essere utilizzato come proiettore wash a potenza ridotta. Sistema di raffreddamento a bassa rumorosità. DMX 3 poli XLR e alimentazione IN/OUT di per il collegamento in cascata di diverse unità fino a 16A. Struttura in alluminio compatta e robusta con protezione dei LED in vetro temperato. Alimentazione con PFC attivo. Display LCD per una facile navigazione nel menu di configurazione.

ACCESSORI: Staffa di sospensione robusta, predisposta per l'uso con morsetti omega per un'installazione rapida.

Caratteristiche Briteq BT-MAGICFLASH

- Tipo: strobo LED bianco con 9 segmenti controllabili
- Applicazione: palchi da concerto, club, discoteche, DJ set, studi TV, noleggio
- Tensione nominale: 240 VAC 50 Hz
- Potenza nominale: 250 W
- Sorgente luminosa: 324 LED bianchi
- Luminosità: circa 35.000 lumen
- Temperatura colore: 4500 K
- CRI: >90
- Angolo del fascio: 120°
- Frequenza di aggiornamento: 2000 Hz (flicker-free)
- Controllo: DMX (1-13 canali: 7 modalità strobo, 3 modalità pixel), RDM, Master/Slave
- Modalità guasto DMX: blackout, freeze

Luci e strutture > Effetti Luce > Luci Stroboscopiche

- Effetti: strobo random pixel integrati, blinder lunga durata, wash a bassa potenza
- Interfaccia: powerCON IN/OUT, XLR 3-pin IN/OUT
- Display: LCD per navigazione menu
- Raffreddamento: ventola a bassa rumorosità
- Materiale: alluminio robusto, nero, protezione LED in vetro temperato
- Protezione: interna (IP20)
- Accessori inclusi: staffa di sospensione per morsetti omega
- Accessori opzionali: morsetto standard, staffa omega
- Funzioni: PFC attivo, software aggiornabile
- Dimensioni: 336 x 126 (103 senza staffa) x 200 (212 con staffa) mm
- Peso: 3,96 kg