Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED



# Centolight M-LINER 1040-SET

Centolight M-LINER 1040-SET è una barra Beam a testa mobile basata su LED ad altissima potenza con un alloggiamento ignifugo elegante e compatto con un movimento TILT fluido, veloce e silenzioso.

| | |
|---|---|
| Prezzo: | 2.764,00 € |
| Disponibile: | No |
| Consegna in: | 2-3 giorni lavorativi |
| Spedizione: | Gratis in Italia |
| Marchio: | Centolight |
| Categoria: | Barre led |
| Condizione: | Nuovo |
| Link articolo | |

L'angolo del fascio è di 2° per ogni LED con effetto Beam nitido

È dotato di sorgenti LED RGBW 4 in 1 da 10*40 W con funzionalità di mappatura dei pixel che consente non solo di creare una gamma infinita di variazioni di colore, ma anche di utilizzare ciascun LED dell'array come un pixel per disegnare tutti i tipi di immagini grafiche che cambiano dinamicamente sia nella forma che nel colore.

Fornisce effetto otturatore/strobo a velocità variabile, effetto macro colore virtuale, modelli dinamici, modelli statici per i suoi utenti per un facile utilizzo.

Viene fornito con tipi di profili canale DMX.

M - Liner 1040 supporta DMX, RDM (Remote Device Management).

L'alloggiamento esterno dell'apparecchio è splendidamente bilanciato sulla base di una filosofia di design moderno con una struttura interna estremamente armoniosa per un controllo straordinario.

Il corpo scolpito dell'M - Liner 1040 raggiunge più di un semplice aspetto sorprendente.

I morsetti omega con fissaggio a 2*1/4 di giro, disponibili per plug-in verticale e orizzontale, rendono le installazioni facili e veloci.

È applicabile per concerti dal vivo su larga scala, produzioni televisive, road show, club, ecc.

## Caratteristiche Centolight M-LINER 1040-SET

- 10 x 40W 4-IN-1 RGBW LED ad alta efficienza con vita utile di 50000H
- Fascio Beam a 2 °
- Dimmer lineare LED 0-100% uniforme e con controllo fine
- Effetto strobo ad alta velocità 0-20Hz con velocità variabile
- Sofisticato sistema a 4 colori RGBW
- Funzionalità di mappatura dei pixel con ciascun LED controllabile individualmente
- Effetto Sharp Beam

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Luci a LED > Barre LED

- Macro colore e PATTERN preimpostati con velocità variabile
- Opzioni di colore di primo piano e Sfondo preimpostate per PATTERN
- Flicker free per utilizzo in TV e FILM
- PAN e TILT alta efficienza 8/16 bit, reset fotoelettrico e correzione automatica degli errori
- DMX512 con modalità RDM / Master-Slave / Auto / Sound
- Sistema di raffreddamento con ventola autoregolante ad alta efficienza e bassa rumorosità
- Lampada: 10 x 40W 4-IN-1 RGBW LED ad alta efficienza
- Durata del LED: 50000 ore
- Tensione di ingresso: AC100-240V 50/60Hz
- Consumo energetico: 960W
- Modalità di controllo: DMX512, Master/slave, Suono, Modalità automatica, RDM
- Modalità canali DMX: 7/13/43 canali
- Angolo del Beam: 2°
- Dimmer: Sistema lineare a LED 0-100% uniforme e con controllo fine
- Messa a fuoco: Motorizzato ad alta risoluzione
- Scansione : risoluzione fluida e precisa Tilt a 16 bit e 270°
- Strobo: alta velocità 0-25T/sec
- Display: display LED con 4 pulsanti di controllo
- Colori: Gestione sofisticata dei 4 colori RGBW misti
- Pixel mapping: disponibile con ogni LED controllabile singolarmente
- Preset: macro colore , pattern , primo piano e sfondo con velocità variabile
- Lente: acrilico ad alta efficienza
- Alloggiamento: plastica e alluminio ignifuga
- Temperatura interna di funzionamento: 0 ÷ 40°C
- Dimensioni (LxPxA): 1000 (L) * 283.7 (P) * 230 (A) mm
- Peso: 13.6 kg
- Dimensioni imballo (LxPxA): 1170 (L) * 590( P) * 435 (A) mm
- Peso imballo: 81.9 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927