

Video > Videocamere



Celexon VK1080 PTZ

Celexon VK1080 PTZ è un videocamera in FULL HD, 30 fps, zoom ottico a 10x, connessione USB 2.0 e attacco filettato per treppiede.

Prezzo:	380,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	8-9 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Celexon
Categoria:	Videocamere
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Celexon VK1080 Full HD - sistema per videoconferenze Facile da installare, si integra a qualsiasi ambiente di piccole e medie dimensioni.

Tramite il telecomando in dotazione, è possibile gestire la videocamera in modo intuitivo, mentre il menù onboard consente di regolare la qualità di ripresa e gestire lo spazio in memoria, che include oltre 255 di opzioni preimpostate.

Con una risoluzione Full HD (1920x1080@30fps), la videocamera celexon garantisce riprese e immagini di qualità. Con un campo visivo di 72° (HOV) è possibile riprendere contemporaneamente 6-8 partecipanti e, grazie alla sua ottica motorizzata, è possibile ruotare e inclinare l'immagine rispettivamente di -170° / +173° e -30° / + 90°.

La videocamera dispone inoltre di messa a fuoco automatica e di zoom 10x, in grado di catturare anche oggetti e persone da lontano, in modo chiaro e ben riconoscibile. Il sensore di immagine 1 /2.8"-Exmor CMOS ed i 2.1MP offrono immagini nitide e fluide in alta definizione a 30p, estremamente precise e riconoscibili anche in ambienti poco luminosi.

La videocamera VK1080 può essere collegata ad un PC tramite il cavo USB 2.0 A-A (incluso) o, alternativamente, alla rete tramite cavo RS232 -DIN8M- non incluso nella fornitura. La conference camera VK1080 mette a disposizione dell'utente una vasta gamma di funzioni in grado di ottimizzare le videochiamate.

Tra le molteplici funzionalità, il bilanciamento automatico del bianco (AWB - Automatic White Balance) è una preimpostazione che permette alla videocamera di adattarsi al livello di luminosità dell'ambiente, in modo da riprendere oggetti e partecipanti in modo chiaro, restituendo così una luminosità omogenea e bilanciata.

Al variare del rapporto di luci e ombre del proprio ufficio, la videocamera si adatta automaticamente, e non è dunque necessario interrompere il proprio meeting per modificarne le impostazioni.

Il menù onboard consente di impostare e regolare le funzioni delle videocamere PTZ (P = Pan | T = Tilt | Z = Zoom), motivo per il quale questa tipologia di conferencecam è la più utilizzata negli ambienti business.

Tra le impostazioni possibili ricordiamo l'autofocus e il tempo di reazione della messa a fuoco. Dopo aver selezionato i parametri desiderati, è possibile memorizzarli tramite una combinazione di tasti sul telecomando. Una volta avviata la videocall, sarà necessario digitare la semplice combinazione per poter attivare una specifica preimpostazione, per un utilizzo veloce ed efficiente.

Il sistema di videoconferenza VKS2040 permette un collegamento Plug and Play tramite USB, per una trasmissione di contenuti semplice e veloce sul proprio display. La videocamera, l'altoparlante e il microfono celexon vengono

Video > Videocamere

riconosciuti dal sistema operativo, come avviene con una classica webcam.

In molti casi vengono scaricati dei driver necessari, una volta stabilito il collegamento, in altri questi sono già preinstallati. I prodotti celexon sono compatibili con le piattaforme di videoconferenza attualmente presenti sul mercato, come Google Teams o Zoom.

Con gli accessori presenti nella fornitura del sistema VK1080, l'avvio è rapido e semplice e non sono necessari software o cavi aggiuntivi. Per un'installazione flessibile della videocamera viene fornito un cavo USB A-A da 15 m. Per il collegamento di altoparlante e microfono, è presente un cavo micro USB da 1 m. La confezione include inoltre un telecomando (senza batterie).

Caratteristiche Celexon VK1080 PTZ

- Risoluzione FULL HD, 1920x1080p, 30fps
- Inclinazione orizzontale/verticale (pan/tilt) e zoom motorizzati
- Sensore di immagine: 1/2.8" Exmor CMOS, 2,1 megapixel
- Obiettivo grandangolare a 72° (HOV)
- Zoom ottico: 10x
- Angolo di inclinazione orizzontale: da -170° a +173°
- Angolo di inclinazione verticale: da -30° a +90°
- Conessioni: USB 2.0, RS232 (DIN8M)
- Dimensioni del prodotto: Ø12 x H 13,5 cm
- Illuminazione minima: 0,5 Lux
- Peso del prodotto: 0,66 kg
- Adatto a videoconferenze di max 8 persone
- Attacco filettato per treppiede
- Cavo USB 2.0 A-A da 15 m e telecomando inclusi