Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Speciali



BriteQ BTX-SUPREME

Briteq BTX-SUPREME è una testa mobile ibrida Briteq BTI-BLIZZARD BSW, 471 W Osram Sirius HRI, beam 1,8°-22°, spot 3°-42°, DMX, Art-Net, sACN, W-DMX.

Prezzo di listino:	~~4.172,00 €~~
Prezzo:	4.134,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Teste mobili speciali
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Testa mobile ibrida estremamente luminosa (Beam, Spot, Wash) per grandi club, palchi e noleggio. La lampada Osram Sirius HRI 471 W SN (CCT: 7500 K), unita a ottiche di alta qualità, la rendono incredibilmente luminosa, con un consumo energetico max. di 800 W.

Caratteristiche Briteq BTX-SUPREME

- Tipo: testa mobile ibrida (Beam/Spot/Wash)
- Applicazione: DJ, club, palchi, noleggio
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 800 W
- Sorgente luminosa: Osram Sirius HRI 471 W SN (modi FULL 471 W / ECO 360 W, durata fino a 2000 ore)
- Luminosità: 1.950.600 lux a 5 m (beam 1,8°); 485.000 lux a 10 m (beam); 132.000 lux a 10 m (spot)
- Temperatura colore: 3200 K (CTO) - 7500 K
- CRI: 90
- Zoom: motorizzato, beam 1,8°-22°, spot 3°-42°
- Messa a fuoco: motorizzata con valori DMX calibrati
- Movimenti: Pan 540°/630° (selezionabile), Tilt 270°, precisione 8/16 bit
- Miscelazione colori: CMY con 13 colori fissi + bianco
- Gobo: 13 statici + open; 9 rotanti/indicizzabili in vetro (OD: 17 mm, IM: 12 mm)
- Prismi: 2 ruote con 4 prismi ciascuna (4, 6, 8, 16, 32 facce circolari; 4, 6 facce lineari; cilindrico), combinabili
- Ruota animazione: rotante/indicizzabile, combinabile con gobo
- Frost: 1 leggero 0-100%, 1 pesante 0-100%
- Dimmer/otturatore: lineare, effetti stroboscopici variabili
- Controllo: DMX-512 (24/35 canali), Art-Net, sACN, RDM, W-DMX integrato
- Display: touch screen a colori da 2,8" con rotazione automatica
- Codificatore: rotante per menu intuitivo
- Funzioni: ON/OFF lampada remoto, impostazioni di fabbrica/utente, aggiornamenti firmware via USB
- Connessioni: Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT, XLR 3-pin/5-pin IN/OUT, RJ45 IN/OUT
- Accessori inclusi: 2 staffe omega
- Protezione: interna (IP20)
- Dimensioni (L x P x A): 545 x 397 x 470 mm
- Peso: 26,5 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927