

Luci e strutture > Luci a LED > Pinspot LED



Briteq BT-COLORAY 60R

Briteq BT-COLORAY 60R è un pinspot LED, 60 W RGBW COB, IP65, 15°, 70 W, 1200 Hz, DMX 4-7 canali, RDM, LCD, 5,43 kg.

Prezzo:	385,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	38-39 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Pinspot led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Pinspot LED RGB W IP65 a fascio singolo per applicazioni di spettacolo e architeturali.

PROIETTORE: Pinspot LED 60 W RGB W impermeabile progettato per ogni tipo di evento dal vivo, palco da concerto, spettacolo televisivo, stand fieristici, illuminazione architettuale, installazione esterna, illuminazione di facciate.

SORGENTE LUCE: LED RGB W a singolo beam con assorbimento di 60 W. Frequenza di refresh LED 1200 Hz senza flickering. Comportamento della lampada selezionabile: alogena (lento) o LED (veloce). 4 curve dimmer: lineare, quadrata, quadrata inversa, curva a S. Regolazione del bilanciamento del bianco.

CONTROLLO: controllo DMX con 4, 6, 7 canali. Funzione RDM per una facile configurazione remota. In caso di guasto DMX è possibile scegliere tra modalità blackout e freeze. **FUNZIONI:** Angolo di apertura del fascio: 15°. Classificazione IP65. Raffreddamento con ventola. DMX IN/OUT a 5 poli e Neutrik powerCON IN/OUT per collegamento in cascata. Display LCD per la navigazione nel menu di configurazione.

Caratteristiche Briteq BT-COLORAY 60R

- Tipo: pinspot LED RGBW per esterni
- Applicazione: eventi dal vivo, palchi da concerto, studi TV, stand fieristici, illuminazione architettuale, facciate
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 70 W
- Sorgente luminosa: LED COB RGBW 60 W, fascio singolo
- Angolo del fascio: 15°
- Miscelazione colori: RGB, RGBW, bilanciamento del bianco
- Dimmer: 4 curve (lineare, quadrata, quadrata inversa, S)
- Comportamento lampada: alogena (lento) o LED (veloce)
- Frequenza di aggiornamento: 1200 Hz (flicker-free)
- Controllo: DMX (4, 6, 7 canali), RDM, manuale, stand-alone automatico/fisso, Master/Slave
- Modalità guasto DMX: blackout, freeze
- Interfaccia: powerCON TRUE1 IN/OUT, XLR 5-pin IN/OUT
- Display: LCD touchscreen
- Raffreddamento: ventola
- Materiale: alluminio pressofuso, nero
- Protezione: IP65 (impermeabile, uso esterno temporaneo)
- Accessori inclusi: nessuno

Luci e strutture > Luci a LED > Pinspot LED

- Accessori opzionali: staffa omega
- Funzioni: RDM per configurazione remota
- Software: aggiornabile
- Dimensioni: 240 x 270 x 300 mm
- Peso: 5,43 kg