Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



BriteQ STAGE BEAMER FC OUTDOOR

Briteq STAGE BEAMER FC OUTDOOR è un proiettore PAR LED, 14x5 W RGBW OSRAM, IP65, 14°, 65 W, 1200 Hz, DMX 4-15 canali, RDM, LED display, 4,96 kg.

Prezzo di listino:	~~370,00 €~~
Prezzo:	369,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 30/10/2027
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Proiettore PAR LED RGB W IP65 waterproof per installazioni da esterno.

PROIETTORE: Proiettore PAR LED full color da 65W. Perfetta alternativa ai tradizionali proiettori PAR64 per palchi da concerto, studi televisivi, teatri, discoteche, club, stand fieristici, installazioni architetturali, illuminazione di facciate, eventi all'aperto, service e noleggiatori.

SORGENTE LUCE: Potente proiettore LED RGB W basato su 14 LED OSRAM quad-color da 5 W, con miscelazione dei colori a 16 bit e diverse curve dimmer. Frequenza dei LED a 1200 Hz per evitare interferenze con le telecamere.

CONTROLLO: Controllo DMX con modalità da 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 canali. Completamente silenzioso per il sistema di raffreddamento a convezione naturale.

FUNZIONI: Angolo di apertura del fascio: 14°. Preset della temperatura del colore da 3200 K a 10.000 K. Calibrazione RGB W per una perfetta miscelazione del colore anche a breve distanza. Display a LED con protezione tramite password sul pannello posteriore. Lente in vetro temperato. Speciale valvola dell'aria per evitare la condensa all'interno del proiettore. Alloggiamento in alluminio leggero con doppia staffa di sospensione per il posizionamento a terra.

Caratteristiche Briteq STAGE BEAMER FC OUTDOOR

- Tipo: PAR LED RGBW impermeabile per esterni
- Applicazione: palchi da concerto, studi TV, teatri, discoteche, stand fieristici, illuminazione architetturale, facciate, eventi all'aperto, noleggio
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 70 W
- Sorgente luminosa: 14 LED OSRAM quad-color RGBW da 5 W
- Angolo del fascio: 14°
- Miscelazione colori: RGBW, 16 bit, calibrazione per uniformità a corto raggio
- Dimmer: 4 curve (lineare, quadrata, quadrata inversa, S)
- Temperatura colore: preset 3200 K - 10.000 K
- Frequenza di aggiornamento: 1200 Hz (flicker-free, TV-ready)
- Controllo: DMX (4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 canali), RDM, manuale, stand-alone automatico/fisso, Master/Slave
- Interfaccia: IP-Powerlink IN/OUT, XLR 3-pin IN/OUT

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Display: LED con protezione password
- Raffreddamento: convezione naturale, silenzioso
- Materiale: alluminio leggero, nero, lente in vetro temperato
- Protezione: IP65 (impermeabile, uso esterno temporaneo), valvola anti-condensa
- Accessori inclusi: cavo Schuko-Powerlink, cavo DMX 3-pin-Signal Link, cavo Signal Link-3-pin DMX, cappuccio Signal Link, cappuccio Powerlink, cavo di sicurezza
- Accessori opzionali: nessuno specificato
- Funzioni: RDM per configurazione remota, calibrazione RGBW
- Dimensioni: 245 x 205 x 245 mm
- Peso: 4,96 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927