

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Briteq PRO BEAMER ZOOM Mk5 RENTAL

Briteq Pro BEAMER ZOOM MK5 RENTAL è un proiettore LED 7x20 W Osram RGBW, IP66, zoom 8°-40°, 27.640 lux @ 2 m, DMX 3-25 canali, 128 W, 7 kg.

Prezzo:	632,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Versione Mk5 del famoso PRO BEAMER ZOOM – RENTAL, utilizzato da un gran numero di società di noleggio, ora con 7 LED Osram quad-color da 20 W cad. per una resa luminosa ancora maggiore e alloggiamento certificato IP66!

Con una luminosità di 27.640 lux @ 2 m / 8°, consente una miscelazione del colore perfetta e uniforme, anche a corto raggio, con le ombre RGB W indesiderate che vengono completamente eliminate. Alternativa ideale ai tradizionali proiettori PAR64 con solo 128 W di consumo a piena potenza e nessuna necessità di pesanti pacchi dimmer!

La frequenza di scansione dei LED a 1200 Hz lo rende una scelta perfetta anche negli studi TV (nessuna interferenza con le telecamere).

Caratteristiche Briteq Pro BEAMER ZOOM MK5 RENTAL

- Tipo: proiettore LED PAR per esterni
- Applicazione: noleggio, palchi, teatri, club, DJ, architetture
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 128 W
- Sorgente luminosa: 7 LED Osram quad-color RGBW da 20 W
- Luminosità: 27.640 lux a 2 m (8°), 4425 lux a 5 m (8°)
- Temperatura colore: 3200-10.000 K (preimpostata)
- Miscelazione colori: RGBW, calibrazione bianco/RGB, ombre eliminate
- Zoom: motorizzato, 8°-40°
- Controllo pixel: 2 zone (centro + anello)
- Dimmer: diverse curve (lineare, quadrata, inversa, S)
- Frequenza di aggiornamento: 1200 Hz (flicker-free, TV-ready)
- Controllo: DMX (3-25 canali), stand-alone automatico/fisso
- Modalità guasto DMX: blackout, freeze
- Interfaccia: powerCON TRUE1 compatibile IN/OUT, XLR 3-pin IN/OUT impermeabile
- Display: LED con menu e protezione password
- Raffreddamento: convezione naturale, silenzioso (senza ventole)
- Materiale: alluminio pressofuso, vetro temperato, doppia staffa
- Protezione: IP66 (non permanente, no acqua di mare)
- Accessori opzionali: morsetto standard
- Funzioni: richiamo programmi personalizzati, RDM

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Dimensioni: 355 x 191 x 236 mm
- Peso: 7 kg