

Impianti audio > Finali di Potenza e Amplificatori Audio > Amplificatori per Installazioni

Rondson DA-500DP

Rondson DA-500DP è un amplificatore classe D 2x500W con alimentazione 230V/24Vdc, uscite 100V e protezioni integrate.



Prezzo di listino:	1.870,00 €
Prezzo:	1.770,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rondson
Categoria:	Amplificatori per installazioni
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Amplificatore di potenza DA-500DP in classe D a 2 canali da 2 x 500 W. La tipologia circuitale in classe D offre grande potenza con dimensioni e peso contenuti. Dotato di ventola di raffreddamento a velocità variabile con sensore termico, ha uscite a 100 V (20 ?).

Uno degli aspetti più interessanti è dato dalla possibilità di essere alimentato a 220 Vac o con batteria da 24 V in continua. Il modulo opzionale di monitoraggio dei guasti FD200 consente il passaggio a un amplificatore di riserva o a una linea di altoparlanti in caso di guasto se il sistema di commutazione FS-3381 è collegato in mezzo.

Un contatto a relè di ripristino del livello posto sulla morsettiera di uscita consente, in caso di emergenza, la diffusione di chiamate su linee a 3 o 4 fili che necessitano di alimentazione a 24 Vdc. Per la massima affidabilità, è stato previsto un circuito di protezione da sovraccarico, cortocircuito e sovratensione e un circuito di riduzione del rumore all'accensione. Terminale d'ingresso Audio Priority e Remote Control.

È stato implementato anche un filtro passa-alto a 200 Hz per migliorare la qualità del suono. L'ingresso del segnale è su morsettiera Euroblock.

Caratteristiche Rondson DA-500DP

- Amplificatore classe D 2 canali da 500W RMS
- Alimentazione duale: 230Vac o 24Vdc
- Uscite a 100V (20?) con protezioni integrate
- Ventola di raffreddamento a velocità variabile
- Compatibile con modulo FD200 per monitoraggio guasti
- Contatto relè per emergenze (24Vdc)
- Protezioni: sovraccarico, cortocircuito, sovratensione
- Filtro passa-alto a 200Hz per qualità audio
- Ingressi: Euroblock con priorità audio e controllo remoto
- Potenza assorbita: 1250W
- Risposta in frequenza: 40Hz-18kHz (-3dB)
- THD: <0,5% - SNR: >100dB
- Sensibilità ingresso: 0dBu/60k? bilanciato
- Dimensioni: 483x375x88mm (19" 2U)
- Peso: 18kg