

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Briteq BT-SMARTZOOM

Briteq BT-SMARTZOOM è un PAR LED, 120 W RGBW, IP65, zoom motorizzato 4°-36°, >5800 lux a 5 m, DMX 5-17 canali, RDM, OLED, silenzioso, 7,7 kg.

Prezzo di listino:	751,00 €
Prezzo:	699,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Proiettore LED RGB W da 120 W estremamente potente (> 5800 lux a 5 m / 4 °) per il noleggio professionale interno / esterno, touring e applicazioni TV. Lo zoom motorizzato veloce ma fluido da 4 ° a 36 ° può essere utilizzato per creare incredibili effetti di zoom. Grazie all'esclusivo design delle lenti ottiche, questo proiettore produce un fascio perfettamente uniforme con un'eccellente miscelazione dei colori.

Il robusto alloggiamento in alluminio pressofuso è impermeabile IP65 e dotato di alimentazione impermeabile + connettori XLR a 3-pin / 5-pin per un facile collegamento di più unità. Perciò questo proiettore è la vostra prima scelta per tutti i tipi di applicazioni indoor e outdoor: hotel, negozi, discoteche, parchi pubblici e di divertimento, attrazioni fieristiche, teatri, produzioni TV, palcoscenici medi e grandi.

Caratteristiche Briteq BT-SMARTZOOM

- Tipo: proiettore LED PAR RGBW per esterni/interni
- Applicazione: noleggio, touring, TV, hotel, negozi, discoteche, parchi, teatri, palchi medi/grandi
- Tensione nominale: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Potenza nominale: 130 W
- Sorgente luminosa: LED RGBW da 120 W
- Luminosità: >5800 lux a 5 m (4°)
- Temperatura colore: 2700-8000 K (preset)
- Miscelazione colori: RGBW, calibrazione bianco/RGB per coerenza
- Zoom: motorizzato, 4°-36°, per effetti di zoom dinamici
- Angolo del fascio: uniforme grazie a lenti ottiche uniche
- Dimmer: diverse curve (lineare, quadrata, inversa, S) e comportamenti
- Frequenza di aggiornamento: 600 Hz-25 kHz (flicker-free, ideale per TV)
- Controllo: DMX (5-17 canali, 2 modalità con preset angolo fascio), RDM, manuale, stand-alone (automatico/fisso), Master/Slave
- Modalità guasto DMX: blackout, freeze
- Interfaccia: powerCON Seetronic IP IN/OUT, XLR 3-pin/5-pin IN/OUT
- Display: OLED con menu e protezione password
- Raffreddamento: convezione naturale, silenzioso (senza ventole)
- Materiale: alluminio pressofuso, vetro temperato, staffa doppia
- Protezione: IP65 (non permanente, no acqua di mare)

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Accessori inclusi: cavo di rete IP
- Accessori opzionali: cavo combi IP-POWER/XLR, kit XLR 3-5 pin
- Funzioni: sfiato GORE anti-umidità, programmazione
- Software: aggiornabile
- Dimension