

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

MOOER STEEP II

Mooer STEEP II è un'interfaccia audio con due entrate XLR/jack, due uscite e porte MIDI IN/OUT che registra in alta risoluzione fino a 24 bit/192 khz



Prezzo:	157,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Mooer
Categoria:	Schede audio usb
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Mentre molti pedali multieffetto MOOER possono essere utilizzati come interfaccia audio, MOOER ha finalmente annunciato la sua nuova linea di interfacce audio con Steep I e II. Entrambi i modelli offrono un'interfaccia audio multiplatforma con supporto per audio ad **alta risoluzione fino a 24 bit/192 khz** e supporto combinato per microfono, linea di ingresso e strumenti ad alta impedenza.

Sono incluse anche uscite a doppio canale, una porta USB-C per l'alimentazione e una porta USB-C per il trasferimento dei dati, che può essere utilizzata anche per l'alimentazione quando è collegata a un PC. Sia Steep I che II includono indicatori di livello di ingresso a doppio LED, supporto per alimentazione phantom da 48 V, un pulsante di monitoraggio diretto stereo e manopole per controllare il volume di uscita principale, il mix e i livelli di guadagno di ingresso.

Steep II aggiunge diverse funzionalità tra cui doppi jack di ingresso combinati da 1/4" e XLR (Steep I include un jack di ingresso singolo da 1/4" e uno combinato da 1/4" e XLR) nonché porte MIDI IN/OUT per il collegamento a una tastiera MIDI, sintetizzatore, e altri dispositivi supportati.

Caratteristiche Mooer STEEP II

- Interfaccia audio multiplatforma con doppi ingressi e uscite
- Supporta l'audio ad alta risoluzione fino a 24 bit/192 kHz
- Supporta ingressi di linea, microfonico e strumenti ad alta impedenza
- Alimentazione phantom a 48 V disponibile per i microfoni a condensatore
- Il monitor diretto a latenza zero e il monitor DAW possono essere regolati singolarmente o mixati
- Il monitor diretto st/mono commutabile offre maggiori possibilità di monitoring del segnale in ingresso
- Regolazione individuale del livello del volume del monitor e del volume dell'uscita cuffie
- MIDI IN/MIDI OUT
- Può essere alimentato tramite porta USB o alimentatore USB • Interfaccia audio multiplatforma con doppi ingressi e uscite
- Supporta l'audio ad alta risoluzione fino a 24 bit/192 kHz
- Supporta ingressi di linea, microfonico e strumenti ad alta impedenza
- Alimentazione phantom a 48 V disponibile per i microfoni a condensatore
- Il monitor diretto a latenza zero e il monitor DAW possono essere regolati singolarmente o mixati
- Il monitor diretto st/mono commutabile offre maggiori possibilità di monitoring del segnale in ingresso
- Regolazione individuale del livello del volume del monitor e del volume dell'uscita cuffie
- MIDI IN/MIDI OUT

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

- Può essere alimentato tramite porta USB o alimentatore USB