

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore



RODE NT4 Stereo

RODE NT4 Stereo è un microfono a condensatore stereo X/Y cardioide da 1/2 pollice premium per l'uso in studio e in esterni, include clamp per supporto, windshield e 2 cavi adattatori.

Prezzo di listino:	579,00 €
Prezzo:	543,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rode
Categoria:	Microfoni a condensatore
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Dotato di una coppia abbinata di **capsule a condensatore cardioide da 1/2 pollice** fissate in un perfetto allineamento di 90 gradi quasi coincidente, NT4 crea istantaneamente una disposizione stereo fedele che è ideale per overhead di batteria, percussioni, cori, registrazione ambientale e sound design in studio o sul campo.

Per una maggiore **versatilità**, NT4 può essere alimentato da una batteria da 9 V o da un'alimentazione phantom P48 e viene fornito con cavi stereo XLR e mini-jack da 3,5 mm per la registrazione su un mixer, un registratore portatile o una fotocamera.

Caratteristiche RODE NT4 Stereo

- Microfono stereo con disposizione X/Y a 90° - un microfono a condensatore a diaframma piccolo su ciascun lato
- Dimensioni della capsula: 0,5" (13 mm)
- Elettronica attiva: convertitore di impedenza JFET
- Modello di raccolta: cardioide per capsula
- Impedenza di uscita: 200 Ohm per lato
- Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 kHz
- Sensibilità: -38 dB re 1v/Pa +/- 2 dB o 12 mV/Pa a 1 Pa = 94 dB SPL
- Rapporto segnale-rumore: <16 dB SPL, (ponderato A secondo IEC268-15)
- Massimo uscita: +13,9 dBu @ 1% THD in 1k
- Gamma dinamica: > 128 dB
- Massimo pressione sonora SPL: 143 dB
- Rapporto segnale-rumore: 78 dB
- Alimentazione: P48, utilizza batteria da 9 V
- Peso: 480 gr
- Include clamp per supporto, windshield e 2 cavi adattatori (2x XLR o mini jack stereo - lunghezza cavo XLR a 5 pin a 2x XLR a 3 pin: 2,3 m)