

ART Pro Audio SDA-1

ART Pro Audio SDA-1 è un amplificatore digitale da studio, la topografia in classe D estremamente efficiente utilizzata eroga 200 watt per canale (a 4 ohm) in un telaio compatto, in un unico spazio rack.



Prezzo:	499,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 23/11/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Art pro audio
Categoria:	Amplificatori portatili a batteria
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- La risposta in frequenza piatta da 20Hz a 20kHz rende l'SDA1 la scelta perfetta per l'ascolto critico in ambienti di studio
- Gli ingressi bilanciati e le versatili uscite multi-way binding post assicurano una rapida connettività a qualsiasi combinazione di sorgenti e diffusori, inclusi i sistemi di installazione commerciale a 70 V
- Il solido design del telaio in acciaio e alluminio garantisce la massima affidabilità.
- Le manopole dell'attenuatore detenute "pop-up" incassate scoraggiano gli utenti non invitati a regolare le impostazioni del volume nelle applicazioni di installazione
- Potenza di uscita, 8 Ohm: 2 x 140 W RMS /Ch
- Potenza di uscita, 4 Ohm: 2 x 200 W RMS /Ch
- Potenza di uscita, 2 Ohm: 2 x 100 W RMS /Ch
- Potenza di uscita, 16 Ohm: 2 x 80 W RMS /Ch
- Potenza di uscita a ponte, 16 Ohm: 280 W RMS mono
- Potenza di uscita a ponte, 8 Ohm: Mono da 400 W RMS
- Potenza di uscita a ponte, 4 Ohm: Mono da 200 W RMS
- Potenza di uscita a ponte, linea 70V: 280W RMS 70Vlinea
- Impedenza di carico minima: 2 ? /Ch, 4 ? mono
- CMRR:>60dB (tipico @ 1kHz)
- Risposta in frequenza: Da 20Hz a 20kHz, +/- 0,5 dB
- Distorsione Armonica Totale: <0,05% (tipico)
- Ronzio e rumore: (ponderato A) >95dB al di sotto del clipping
- Sensibilità di ingresso 0,707 Volt per la piena potenza
- Corrente inattiva (rete CA 120 V): 0,23 A (29 W)
- Tipo di alimentazione CA: Commutazione digitale (~48 kHz)
- Tipo di amplificatore: Commutazione digitale (~435kHz)
- Efficienza complessiva: >78% a piena potenza (funzionamento a 4 e 8 ?)
- Dimensioni: 1,75 "A x 19,0" L x 9,5 "P (4,5 x 48,3 x 16,5 cm)
- Peso: 7,5 libbre (3,4 kg)
- Requisiti di alimentazione: USA -90-125VAC 50-60Hz 875VA(max.)
- EUROPA -230VAC 50Hz-60Hz 875VA(max.)
- Unità di esportazione configurate per il paese di destinazione
- Codice prodotto: SDA-1