



ART Pro Audio DUALZDIRECT

ART Pro Audio DUALZDIRECT mette a disposizione 2 interfacce passive di alta qualità che mediano il collegamento di sorgenti strumentali/linea/speaker a mixer o altri ingressi bilanciati tramite l'impiego di trasformatori di isolamento ad alte prestazioni.

Prezzo:	55,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Art pro audio
Categoria:	Di box
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Circuitazione passiva con trasformatore ad alte prestazioni. Batteria non richiesta
- Converte sorgenti da 50k ohm in segnali bilanciati a 600 ohm
- Attenuazione in ingresso commutabile (0, -20, -40 dB)
- Filtro passa-basso commutabile
- Invertitore di fase commutabile
- Ground Lift commutabile (isola totalmente gli ingressi dallo chassis e dalle uscite)
- Uscite bilanciate su connettori XLR
- Chassis in robusto alluminio
- Risposta in frequenza: 10 Hz - 50 kHz, ± 0.5 dB @ +4 dBu
- THD: 0.01% tipico @ 1 kHz, +18 dBu / <.05% @ 100 Hz, +18 dBu
- Separazione canali (diafonia): > 80 dB (tipico)
- Terminazioni d'ingresso: 2 jack TRS da 1/4" sbilanciati, 50 k Ohm
- Terminazioni THRU: 2 jack TRS da 1/4"
- Terminazioni d'uscita: 2 XLR maschio, 600 Ohm
- Attenuazione in ingresso: commutabile, (0, -20, -40 dB)
- Tipologia filtro/Risposta: Commutabile, passa-basso, -3 dB @ 30 kHz
- Dimensioni (D/W/H in pollici): 3.9 x 4.6 x 1.85
- Dimensioni (D/W/H in mm): 99 x 117 x 47
- Peso: 0.88 libbre/0.40kg
- Codice prodotto: DUALZDIRECT