

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive



Rcf TT 515-A

Rcf TT 515-A è un diffusore attivo professionale a due vie, con un sistema di altoparlanti composto da 2x5" e un driver a compressione in titanio da 1,75"eroga fino a 1000W RMS.

Prezzo:	1.868,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rcf
Categoria:	Casse attive
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Flessibilità, potenza e dimensioni ridotte rendono il TT 515-A il diffusore ideale per le applicazioni e le installazioni professionali in cui il peso e le dimensioni sono fattori determinanti.

Questo approccio combina tutti i vantaggi della tecnologia TT+, come la dispersione controllata, la precisione sonora, l'elevata potenza, i molteplici accessori per il rigging, la protezione dalle intemperie, il monitoraggio in tempo reale via RDNET e la gestione software con preset richiamabili.

La configurazione dei trasduttori TT 515-A abbina due driver custom-loaded con cono da 5" a una guida d'onda CMD ruotabile collegata ad un driver a compressione HF in titanio da 1,75".

Usato come sistema principale potente e compatto, come unità di supplemento in un sistema più grande, per sistemi audio 3D/immersivi o combinato con i tanti accessori disponibili per realizzare installazioni di alta qualità, il TT 515-A è veloce da mettere in opera e immediato da mettere a punto.

Caratteristiche Rcf TT 515-A

- Max SPL: 127 dB
- Copertura: 100° x 70°
- LF: 2 woofer al neodimio da 5"; bobina mobile da 2"
- HF: driver a compressione in titanio da 1,75"
- Amplificatore in Classe D a 2 canali, 1000 Watt RMS
- Risposta in frequenza: 70 Hz - 20 kHz
- RDNet integrato
- FIRPHASE e Bass Motion Control
- Flessibilità e dimensioni ridotte
- Dispersione controllata e precisione sonora
- Multipli accessori per rigging
- Protezione dalle intemperie
- Driver a compressione: 1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
- Segnale di ingresso: Bilanciato/sbilanciato
- Connettori in ingresso: XLR, RDNet Ethercon
- Connessioni di uscita: XLR, RDNet Ethercon
- Sensibilità di ingresso: -2 dBu/+4 dBu
- Frequenza di crossover: 1200 Hz

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

- Protezione: Excursion
- Limiter: Fast Limiter
- Controlli: Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDNet on board
- RDNet
- Potenza totale: 2000 W Peak, 1000 W RMS
- Alte frequenze: 600 W Peak, 300 W RMS
- Basse frequenze: 1400 W Peak, 700 W RMS
- Connessioni: Powercon IN/OUT
- Standard di sicurezza: CE compliant
- Hardware: 2X M10 TOP AND BOTTOM; 2X PIN D.10
- Colore: Nero
- Altezza: 45.6 cm
- Larghezza: 15.4 cm
- Profondità: 23.75 cm
- 9.8 kg