Luci e strutture > Controller per Luci > Controller DMX



Laserworld ShowNET Interface

Laserworld ShowNET Interface è un'interfaccia di controllo per luci laser perfettamente integrata con l'ecosistema Laserworld grazie al software Showeditor incluso.

Prezzo di listino:	~~300,00 €~~
Prezzo:	279,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Laserworld
Categoria:	Controller dmx
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

L'interfaccia Laserworld ShowNET LAN multifunzionale può essere utilizzata in diversi modi: come interfaccia per il software di programmazione dello spettacolo laser Showeditor (scaricabile da https://www.showeditor.com), come interfaccia per il software di controllo dello spettacolo laser Showcontroller (download su https://www.showcontroller.com), come sistema di riproduzione automatizzato per spettacoli laser, come sistema di riproduzione via DMX per spettacoli laser, per ILDA Streaming: come adattatore ILDA IN - to - LAN - to - ILDA OUT (ILDA range extender, ILDA over LAN , ILDA su rete), come adattatore DMX IN - to - LAN - DMX OUT, come interfaccia LAN per Laserworld Showeditor.

L'interfaccia Laserworld ShowNET è completamente compatibile con il software di controllo laser show professionale Laserworld Showeditor. Laserworld Showeditor è il software di controllo laser show all-in-one di Laserworld, dotato di molte funzioni facili da usare sia per i principianti che per i professionisti. È dotato di creazione intuitiva di spettacoli laser basati su timeline e spettacoli laser live pronti all'uso con operazioni e comandi semplici. Il software include più di 250 spettacoli laser gratuiti e profili MIDI preconfigurati per un avvio immediato. I file ILDA (*.ild) possono essere esportati e importati, consentendo uno scambio semplice tra diversi software.

Laserworld Showeditor supporta anche l'ingresso e l'uscita DMX: può essere controllato a distanza tramite un controller DMX e può controllare apparecchi di illuminazione di qualsiasi tipo. Le funzionalità MIDI avanzate consentono la creazione di profili personalizzati. Grazie al Figure Editor anche i principianti del laser show riescono a creare le proprie figure, loghi e testi in esecuzione o morphing. Gli utenti professionali beneficiano di funzionalità avanzate, come il generatore di abstract, l'adattamento del colore e strumenti di ottimizzazione versatili. L'interfaccia utente del software è disponibile in inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese e rumeno. Sistema di riproduzione automatizzato per spettacoli laser.

Le interfacce Laserworld ShowNET sono fornite di serie con una scheda microSD e possono leggere file ILDA standard (*.ild), che possono essere esportati da Laserworld Showeditor o qualsiasi altro software laser che supporti l'esportazione di file ILDA. Dopo aver salvato i file desiderati sulla scheda microSD, una semplice impostazione del dip switch imposta l'interfaccia in modalità di riproduzione automatica e si avvia automaticamente con la riproduzione dei file dello spettacolo salvati sulla scheda microSD. Ci sono anche molte figure preimpostate già salvate nella memoria interna dell'interfaccia ShowNET, quindi anche queste possono essere utilizzate per la riproduzione automatica. Sistema di riproduzione via DMX per spettacoli laser.

Il Laserworld ShowNET può riprodurre file ILDA standard da una scheda microSD. Questa funzione di riproduzione non

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

funziona solo in modalità automatica, ma consente anche l'attivazione DMX individuale degli stessi pattern. Ulteriori modifiche alla figura, come intensità, colore di base, dimensioni, offset ecc. Possono essere controllate tramite il protocollo DMX-512 standard, senza dover salvare una figura modificata in modo specifico. Questa funzione del sistema di playback laser controllata da DMX rende ShowNET adatto anche per produzioni di spettacoli laser dal vivo su larga scala, in cui le figure preimpostate vengono spesso attivate tramite una console luci professionale. - ILDA Streaming come adattatore ILDA IN - to - LAN - to - ILDA OUT (ILDA range extender, ILDA over LAN, ILDA over Network), due interfacce richieste per linea di segnale.

L'interfaccia Laserworld ShowNET è in grado di estendere il segnale ILDA dall'uscita ILDA di qualsiasi altra interfaccia di uscita ILDA su qualsiasi distanza, trasformandolo in un segnale di rete TCP / IP digitale. In questo modo è possibile utilizzare switch di rete standard e cavi CAT standard per la distribuzione del segnale. Anche la trasmissione via cavo in fibra è possibile. È possibile utilizzare fino a 16 interfacce per immettere il segnale ILDA nella rete e fino a 16 interfacce per ritrasmetterlo nuovamente. Ogni interfaccia di ingresso riceve un indirizzo individuale (può essere impostato con interruttori DIP) e l'interfaccia di ricezione è impostata sull'indirizzo del ricevitore corrispondente.

Quindi tutte le interfacce di input possono essere collegate a uno switch di rete, tutte le interfacce di output sono collegate a un altro switch di rete e questi due switch sono collegati solo da un cavo di rete. Ovviamente, se deve essere estesa una sola linea di segnale, non sono necessari switch, è sufficiente un cavo LAN diretto.

Caratteristiche Laserworld ShowNET Interface

- Interfaccia per il controllo dei Laser
- Perfettamente compatibile con l'ecosistema Laserworld
- MicroSD Card
- Alimentatore PSU
- Manuale incluso
- Software ShowEditor incluso

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927