Tastiere Pianoforti e Synth > Sintetizzatori > Sintetizzatori Desktop ed Eurorack



Strymon STARLAB

Strymon STARLAB è un modulo Reverb Eurorack con 3 tipi di riverbero selezionabili per una varietà di trame ambientali, 4 ottave di sintesi d'archi, sezione LFO, sezione con filtro passa-basso, sezione armoniche per espandere lo spettro sonoro del riverbero...

Prezzo di listino:	~~712,00 €~~
Prezzo:	629,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Strymon
Categoria:	Sintetizzatori desktop ed eurorack
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Design del suono

- Tre tipologie di riverbero selezionabili per un'ampia varietà di texture ambientali
- Sezione DELAY/KARPLUS con feedback
- Delay assegnabile all'uscita per effetti mod/verb e delay/verb
- Modalità di sintesi delle corde Karplus-Strong a quattro ottave, con controllo di smorzamento per una capacità di voce piena string/verb
- Sezione LFO con varie forme d'onda per modulare il tempo di ritardo, la dimensione del riverbero o i filtri di tono
- Sezione FILTER per scolpire l'equalizzazione di alti e bassi del riverbero e della sezione DELAY/KARPLUS
- Sezione HARMONICS per migliorare lo spettro sonoro del riverbero
- SHIMMER regolabile per aggiungere al riverbero un effetto pitch shifting fino a +/- 1 ottava
- GLIMMER per il miglioramento dinamico delle armoniche
- Dimensione del nucleo del riverbero regolabile per aumentare o diminuire lo spazio per le riflessioni, permettendo il controllo del pitch del contenuto del riverbero rigenerante
- Filtro passa-basso a risonanza variabile a 4-poli 24dB/ottava
- INFINITE congela l'audio in ingresso prima del riverbero
- Controlli di livello WET e DRY indipendenti

Ingressi, uscite, switch

- Ingressi e uscite stereo
- Ampio controllo CV dei parametri
- Accesso a quattro preset dal pannello frontale
- Jack USB (situato sul retro) per eseguire aggiornamenti del firmware

Qualità audio

- Percorso analogico del segnale dry, per un segnale dry a latenza zero che non viene mai convertito in digitale
- Convertitori A/D e D/A a 24 bit 96kHz ad alte prestazioni e a bassissimo rumore per una qualità audio senza compromessi
- DSP ARM ad altissime prestazioni

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

- Elaborazione del segnale a 32 bit

Dimensioni e Requisiti di alimentazione

- Larghezza del rack: 28hp
- Profondità rack: 41mm, 1.61"
- +12V rail: 210mA
- -12V rail: 210mA
- +5V rail: 0mA
- Progettato e costruito negli USA

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927