

Luci e strutture > Luci a LED > Wash LED

Contest IPANEL 24X10 QC

Contest IPANEL 24X10 QC è un pannello LED Wall Washer, 24x10W RGBW, IP65, angolo fascio 31°, DMX 2-20 canali, 100-240V, 15 kg, nero.



Prezzo:	1.187,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	38-39 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Contest
Categoria:	Wash led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Potente pannello LED a 5 colori in un alloggiamento in alluminio impermeabile. Proiettore a pannello LED progettato per applicazioni interne ed esterne, installazioni architetture, palchi da concerto, spettacoli dal vivo, stand fieristici, showroom, convegni, ristoranti, hotel, discoteche, lounge, matrimoni, giardini, service di noleggio. 24 LED RGB W da 10 W con doppia lente.

Angolo del fascio: 31°. Curva dimmer selezionabile. Modalità di controllo DMX da 2 a 20 canali. Modalità operativa Standalone e Master/Slave. Modalità audio. Spettacoli integrati e programmi utente personalizzabili. Valvola di compensazione della pressione con membrana impermeabile. Staffa di supporto per montaggio a pavimento. Grado di protezione IP65. Connettori DMX e di alimentazione IN/OUT waterproof.

Caratteristiche Contest IPANEL 24X10 QC

- Tipo: pannello LED wall washer
- Applicazione: installazioni architetture, palchi, concerti, fiere, showroom, hotel, discoteche, eventi
- LED: 24x10W RGBW (4-in-1)
- Potenza: 240 W
- Alimentazione: 100-240V, 50-60 Hz
- Angolo fascio: 31°
- Luminosità: 3133 Lux a 3 m, 1083 Lux a 5 m
- Controllo: DMX (2, 4, 6, 8, 16, 18, 20 canali), Standalone, Master/Slave, modalità audio
- Funzioni: selezione indirizzo DMX, preset colori, spettacoli integrati, curve dimmer, programmi utente
- Connettori: DMX IN/OUT (XLR 3-pin), alimentazione IN/OUT (3-pin waterproof)
- Raffreddamento: convezione (senza ventola)
- Materiale: alluminio pressofuso, verniciato nero
- Protezione: IP65 (impermeabile)
- Valvola: compensazione pressione con membrana impermeabile
- Montaggio: staffa per pavimento
- Dimensioni: 582 x 270 x 178 mm
- Peso: 15 kg
- Contenuto: proiettore, manuale, cavo alimentazione 1,8 m, cavo XLR maschio 1 m, cavo XLR femmina 1 m
- Garanzia: 24 mesi