Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive



RCF ART 915-AX

RCF ART 915-AX è un diffusore attivo con woofer 15", mixer digitale integrato a 6-canali e interfaccia utente con touch-screen e controllo remoto, biamplificazione in Classe D da 2100W, ingresso audio stereo Bluetooth e molto altre funzioni che la rendono...

Prezzo:	986,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rcf
Categoria:	Casse attive
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

La cassa attiva RCF ART 915-AX è una soluzione audio completa per chi cerca prestazioni di alta qualità, è dotata di un mixer digitale integrato a 6 canali, un'interfaccia utente avanzata con touch-screen e controllo remoto.

Questo diffusore amplificato è equipaggiato con un driver a compressione da 1,75 pollici e un woofer da 15 pollici, in grado di erogare un'impressionante pressione sonora fino a 131 dB SPL, senza compromettere la qualità del suono. La biamplificazione in Classe D da 2100W offre una potenza notevole.

Il diffusore attivo RCF ART 915-AX dispone di un doppio ingresso combo con preamplificatore alimentato a 48V e un ingresso mini-jack stereo.

Inoltre, offre la comodità dell'ingresso audio stereo Bluetooth con la possibilità di effettuare il pairing tra due diffusori.

Questo dispositivo è una soluzione audio all-in-one ideale per applicazioni di alta qualità.

Dispone di ingressi per linee e microfoni con alimentazione a 48V, un mixer digitale interno con DSP avanzato e controllo da smartphone per un singolo modulo o per due diffusori accoppiati.

Il cabinet elegante è realizzato con un materiale composito speciale in polipropilene, rinforzato internamente dal sistema M-brace.

È leggero e facile da trasportare, oltre a essere versatile per il montaggio su supporti, fissato a parete, sospeso o ancorato a strutture e tralicci grazie ai numerosi punti di ancoraggio integrati.

Caratteristiche RCF ART 915-AX

- Risposta in frequenza: 45Hz - 20kHz
- SPL max @ 1m: 131dB
- Angolo di copertura orizzontale: 100°
- Angolo di copertura verticale: 60°
- Driver a compressione: 1x 1.0", bobina 1.75"
- Woofer: 15", 2.5" V.C
- Segnale di ingresso: Bal/Unbal

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

- Connettori di ingresso: XLR, Jack
- Connettori di uscita: XLR
- Sensibilità in ingresso: -2dBu / +4dBu
- Frequenze di crossover: 1600Hz
- Protezioni: Termica, RMS
- Limiter: Soft limiter
- Controlli: Touch panel a colori, inserimento dati/volume encoder, App dedicata per iOS e Android.
- Potenza totale: 2100W di picco (1050W RMS)
- Alte frequenze: 700W di picco (350W RMS)
- Basse frequenze: 1400W di picco (700W RMS)
- Raffreddamento: Convezione
- Connessioni: VDE
- Canali di elaborazione: 6
- Elaborazione del segnale: 24-bit
- Conversione A/D-D/A: 32-bit a 48,0kHz
- Gamma dinamica: 110
- Input microfoni: 2
- Gain memorizzabile controllato da remoto
- Gain: 0dB - 42dB
- Livello di rumore in ingresso: -114dBu ponderato A
- Impedenza degli ingressi microfonici: 6 kOhm
- Taglio bassi: 20Hz - 400Hz
- Alimentazione Phantom: +48V
- Linea mono: 2
- Selezione Gain: 0dB - 22dB
- Impedenza ingresso linea: 21 kOhm
- Gamma dinamica A/D: 114dB
- Line stereo: 1
- Selezione Gain: 0dB - 10dB
- Impedenza ingresso linea stereo: 13 kOhm
- Out Main Mix: 1
- Compressori RCF: compressori sugli ingressi Mic/Line CH1 e CH2
- EQ 3-bande: shelving delle bande alte e basse, picco della banda MID su IN
- EQ 5 bande: 4 Full Parametric, 1 High Shelving e HPF 24 dB/Oct su amplificatore e uscita Main
- Tipo di uscita Main: Mix Out, Crossover Out con preset subwoofer RCF, Stereo Output, Ch1 Link Out
- Materiale cabinet: Composito PP
- Hardware: 1x M10 superiore e inferiore
- Maniglie: 1x Top
- Montaggio su stativo: Sì
- Griglia: Acciaio
- Dimensioni: 415 x H717 x 410mm
- Peso: 21,8kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927