

Luci e strutture &gt; Luci a LED &gt; Luci LED a Batteria



## Centolight Q-AIR Mini

Centolight Q-AIR Mini è un PAR alimentato a batteria (o a corrente), può essere controllato facilmente scegliendo tra telecomando IR, connessione DMX-512 cablata o DMX wireless.

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Prezzo:                       | 206,00 €              |
| Disponibile:                  | Sì                    |
| Consegna in:                  | 2-3 giorni lavorativi |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia      |
| Marchio:                      | Centolight            |
| Categoria:                    | Luci led a batteria   |
| Condizione:                   | Nuovo                 |
| <a href="#">Link articolo</a> |                       |

- Il sistema di illuminazione dei fari è costituito da 4 LED da 12W RGBWA+UV 6in1 ad alta luminosità
- Ogni LED è dotato di una lente di alta qualità con angolo del fascio di luce di 15° e angolo di campo di 29°, che rende questo PAR ideale per tutte le applicazioni Wash.
- PORTRAIT Q-Air Mini ha un telaio estremamente compatto e può essere inserito all'interno di una truss di 300x300mm e creare un meraviglioso effetto Wash all'interno della struttura di tralicci.
- L'apparecchio può anche essere posizionato su un pavimento uniforme e solido e funzionare come un normale punto-luce.
- E' inoltre dotato di un supporto con inclinazione regolabile.
- Spingendo la leva della piastra del dispositivo si può inclinare fino a 25 ° e proiettare l'effetto Wash su pareti o facciate.
- La batteria al litio ad alta efficienza garantisce una carica completa da zero entro circa 5 ore, e una durata di lavoro che varia da 4 ore (modalità full color) a 15 ore (modalità single color).
- Il telecomando a infrarossi consente il controllo remoto delle funzioni principali senza l'uso del DMX.

## Caratteristiche Centolight Q-AIR Mini

- 4 LED x 12W RGBWA+UV 6in1 ad alta efficienza e lunga durata
- Angolo di apertura del fascio di luce 15°
- Angolo di apertura campo 29°
- CRI = 9090
- Wireless 2.4 GHz DMX-512 control
- DMX 512 standard cablato RJ45/XLR
- Display LED con interfaccia intuitiva
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio per un massimo di 15 ore di funzionamento
- Supporto inclinazione regolabile 0°-25°
- Strobe indipendente, 0-20 volte al secondo con velocità regolabile
- Sorgente luminosa: 4x 12W RGBWA+UV
- Angolo del Fascio luminoso: 15°
- Angolo Campo Illuminato: 29°
- Durata vita dei LED: 50,000 ore
- Modalità di controllo: DMX512, Master/Slave, Stand Alone, DMX Wireless, Telecomando IR, Sound control, Auto Run.
- Canali DMX: Modalità 6Ch o 10Ch selezionabili

Luci e strutture > Luci a LED > Luci LED a Batteria

- Pannello di controllo: Display LED
- Alimentazione in ingresso: 90-240V CA 50/60Hz
- Consumo in potenza: Max. 55W
- Connettore di alimentazione: 5.5mm
- Tipo di batteria: Ricaricabile agli ioni di litio
- Tempo di carica: Circa 5 ore
- Durata della batteria: 15 ore di funzionamento a colore singolo
- Temperatura di lavoro: -10°C – 45°C
- Temperatura di carica: 0°C – 35°C
- Valutazione IP: IP20
- Raffreddamento: naturale con funzionamento silenzioso
- Materiale involucro: Metallo rigido
- Colore involucro: Nero
- Dimensioni prodotto(LxPxAl): 134 x 134 x 130 mm
- Peso netto: 1.9 kg
- Dimensioni imballo(LxPxAl): 180 x 175 x 200 mm
- Peso lordo: 2.5 kg