

Accessori vari &gt; Accordatori &gt; Accordatori a Pedale



## NUX Flow Tune Blue NTU-3 MKII

NUX Flow Tune Blue NTU-3 MKII è un accordatore a pedale con 4 modalità di tuning, display molto visibile a 3 modalità, True Bypass, Buffered Bypass e Buffered Bypass Monitor mode, compatto e leggero, facile da inserire in pedaliera, versione blu.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Prezzo di listino:            | <del>65,00 €</del>   |
| Prezzo:                       | 49,00 €              |
| Disponibile:                  | Sì                   |
| Consegna in:                  | 24/48 ore            |
| Spedizione:                   | 6,90 €               |
| Marchio:                      | Nux                  |
| Categoria:                    | Accordatori a pedale |
| Condizione:                   | Nuovo                |
| <a href="#">Link articolo</a> |                      |

NUX Flow Tune MKII ha un design compatto con un grande display LCD ad alta definizione ideale per leggere facilmente le note anche stando sul palco.

Perfetto per l'ambiente live, dispone di 4 modalità di accordatura tra cui Chromatic, Guitar STD, Guitar CPS, Bass.

Per i chitarristi, l'NTU-3 include le modalità Guitar STD (Standard) e Guitar CPS (Compensated - ispirata allo stile di accordatura di James Taylor).

## Caratteristiche NUX Flow Tune Blue NTU-3 MKII

- 4 modalità di tuning: Chromatic, Guitar STD, Guitar CPS, Bass
- Display a 3 modalità: 1 modalità strobo + 2 modalità a frecce
- True Bypass, Buffered Bypass e Buffered Bypass Monitor mode (per monitorare l'accordatura mentre suoni)
- Compatto e leggero, facile da inserire in pedaliera tramite velcro
- Range accordatura: A0 (27.5Hz) - C8 (4186Hz)
- Modalità accordatura: Chromatic, Guitar STD, Guitar CPS, Bass
- Modalità display: Strobe Mode, Arrow Mode 1, Arrow Mode 2
- Modalità Bypass: True Bypass, Buffered Bypass, Buffered Bypass Monitor
- A4 calibration: 430Hz – 450Hz
- Accuratezza:  $\pm 0.1$  Cent
- Impedenza in entrata: 10MO
- Impedenza in uscita: 1KO
- Assorbimento: <100mA
- Peso: 197.4 g
- Dimensioni: 97.4 mm x 43.5 mm x 41.6 mm