

Chitarre e Bassi > Effetti > Pedali Chorus



NUX MOD CORE DELUXE MKII

NUX MOD CORE DELUXE MKII è un pedale di modulazione del suono con 8 differenti iconici effetti di modulazione al suo interno, segnale dry analogico per prestazioni silenziose a zero latenza, con porta USB-C per gli aggiornamenti del firmware.

Prezzo di listino:	119,00 €
Prezzo:	85,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Nux
Categoria:	Pedali chorus
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il pedalino NUX MOD CORE DELUXE MKII è un pedale di modulazione con 8 diversi tipi di modulazione, tra cui ST. CH (Stereo Chorus), CE-1, SCF CHO, SCF FLG, SCF P.M., U-VIBE CHO, U-VIBE VIB e PH-100.

È possibile commutare i tipi di mod tramite l'interruttore rotante.

MOD CORE DELUXE MKII offre un routing avanzato del segnale tramite il Send/Return: puoi anche dividere facilmente il segnale mono per creare loop di effetti personalizzati! Inoltre, è possibile mettere in parallelo i due segnali e utilizzare la manopola Tweak in modalità Alt per miscelare i segnali.

Utilizzate l'interruttore a levetta a 3 vie nella posizione desiderata e il gioco è fatto.

Caratteristiche NUX MOD CORE DELUXE MKII

- 8 tipi di modulazioni in un formato ultracompatto: ST.CH (Stereo Chorus), CE-1, SCF CHO, SCF FLG, SCF P.M., U-VIBE CHO, U-VIBE VIB e PH-100
- ST.CH è basato su MXR® Stereo Chorus
- CE-1 è basato su BOSS® CE-1
- SCF è basato sul TC Electronic® SCF Stereo Chorus Flanger
- U-VIBE è basato su Dunlop® UV-1 Uni-Vibe Chorus / Vibrato
- PH-100 è basato su MXR® Phase 100
- Routing normale (uscita mono o stereo) e routing avanzato (PRE, //, POST).
- Routing parallelo offre il parametro Blend (il tweak di Alt diventa il parametro Blend).
- Smart Tap Tempo (50~200 BPM)
- Basso consumo energetico (meno di 120mA)
- Segnale dry analogico per prestazioni silenziose a zero latenza
- Processore DSP: 48KHz / 32-bit
- A/D D/A Frequenza campionamento: 48KHz / 24-bit
- Alimentazione: 9V DC (Negative tip, alimentatore ACD-006 opzionale)
- Assorbimento: meno di 120mA
- Dimensioni: 122(L) X 72(P) X 47(A)mm
- Peso: 270g