Microfoni > Microfoni per Voce



Soundsation WF-D290HH MKII-A2 (Spina UK)

Soundsation WF-D290HH MKII-A2 è un radiomicrofono UHF Digitale Doppio che adotta una nuova tecnologia di trasmissione digitale e cifratura hardware dei dati audio che consentono una qualità audio superiore.

Prezzo:	159,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 06/11/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Microfoni per voce
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Banda UHF 606-613.5 MHz
- Tecnologia di trasmissione audio digitale
- Tecnologia Digital Pilot 16 bit
- Monitoraggio del livello audio e di carica delle batterie direttamente sul ricevitore
- Doppia antenna con tecnologia diversity
- Nessuna interferenza anche sulla stessa frequenza
- Latenza audio ultra-ridotta
- Frequenza di campionamento: 48kHz
- Risposta in frequenza 30Hz-20kHz
- Impostazioni di visualizzazione e di menu TFT colorati sul ricevitore
- Scansione di frequenza automatica e visualizzazione dello spettro
- Distanza ideale 50m (senza ostacoli)
- Sincronizzazione TX-RX con infrarossi per un settagio rapido del sistema
- Microfono palmare professionale con capsula dinamica cardioide
- Kit di montaggio a rack per 1 o 2 unità ricevitore a 1x o 2x unità rack 19" (opzionale)
- Antenne Removibili con connettori BNC
- Banda di frequenze: UHF 606-613.5 MHz
- Ampiezza di banda: 9 MHz
- Ampiezza del canale: 100 kHz
- Dotato di presa UK
- Gruppi/Canali Preset: 10 gruppi, 7 frequenze in ciascun gruppo
- Intervallo dinamico: >98 dB
- Distorsione Armonica Totale: <0.1%
- Risposta in frequenza: 30 Hz-20 kHz/±2 dB
- Livello di uscita audio: Bilanciata 400mV; sbilanciata 400mV
- Dimensioni imballo (LxAxP): 436x104x324 mm
- Peso lordo imballo: 2.5 kg
- Alimentazione Ricevitore: DC 12V/1000 mA
- Assorbimento in potenza Ricevitore: 5 W
- Rapporto segnale/rumore: >98 dB
- Sensibilità di ingresso Ricevitore: -95 dBm

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Microfoni > Microfoni per Voce

- Ritardo di trasmissione: <3 ms
- Dimensioni Ricevitore (LxAxP): 210x45x118 mm (antenna non inclusa)
- Antenne Ricevitore: 255 mm (non piegata) con connettori BNC
- Peso netto Ricevitore: 0.4 kg
- Potenza di trasmissione: 10 mW (Max)
- Tipo di modulazione: DQPSK
- Batteria del trasmettitore a mano: 1 Batteria ricaricabile al litio da 3.7 V - 1200 mAh (tipo 18500)
- Durata di utilizzo: 5 ore (potenza di trasmissione HI); 7 ore (potenza di trasmissione LO)
- Tempo di ricarica della batteria: Circa 3,5 ore
- Dimensioni del microfono palmare (LxAxP): Ø35(min)-Ø46 (max)x240 mm
- Peso netto del microfono palmare: 0.26 kg (batterie incluse)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927