Microfoni > Microfoni per Voce



Soundsation WF-D290HP MKII-A2 (SPINA UK)

Soundsation WF-D290HP MKII-A2 (SPINA UK) è un radiomicrofono digitale doppio che adotta una nuova tecnologia di trasmissione digitale e cifratura hardware dei dati audio che consentono una qualità audio superiore.

Prezzo:	152,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Microfoni per voce
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Banda UHF 606-613.5 MHz
- Tecnologia di trasmissione audio digitale
- Tecnologia Digital Pilot 16 bit
- Monitoraggio del livello di segnale audio e della carica delle batterie direttamente sul ricevitore
- Doppia antenna con tecnologia diversity
- Nessuna interferenza anche sulla stessa frequenza
- Latenza audio ultra-ridotta
- Frequenza di campionamento 48 Hz
- Risposta in frequenza 30 Hz-20 kHz
- Impostazioni di visualizzazione e di menu TFT colorati sul ricevitore
- Scansione di frequenza automatica e visualizzazione dello spettro
- Distanza ideale 50 m (senza ostacoli)
- Microfono palmare professionale con capsula dinamica cardioide
- Trasmettitore tascabile con connettore dotato di sistema di bloccaggio
- Sincronizzazione TX-RX con infrarossi per un settagio rapido del sistema
- Archetto professionale e leggero con capsula a consdensatore cardioide professionale ad alta sensibilità
- Kit di montaggio a rack per 1 o 2 unità ricevitore a 1x o 2x unità rack 19" (opzionale)
- Antenne Removibili con connettori BNC
- Banda di frequenze: UHF 606-613.5 MHz
- Ampiezza di banda: 9 MHz
- Ampiezza del canale: 100 kHz
- Gruppi/Canali Preset: 10 gruppi, 7 frequenze in ciascun gruppo
- Intervallo dinamico: >98 dB
- Distorsione Armonica Totale: <0.1%
- Risposta in frequenza: 30 Hz-20 kHz/±2 dB
- Livello di uscita audio: Bilanciata 400 mV; sbilanciata 400 mV
- Dimensioni imballo (LxAxP): 436x104x324 mm
- Peso lordo imballo: 2.5 kg
- Alimentazione Ricevitore: DC 12V/1000 mA
- Assorbimento in potenza Ricevitore: 5 W
- Rapporto segnale/rumore: >98 dB

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Microfoni > Microfoni per Voce

- Sensibilità di ingresso Ricevitore: -95 dBm
- Ritardo di trasmissione: <3 ms
- Dimensioni Ricevitore (LxAxP): 210x45x118 mm (antenna non inclusa)
- Antenne Ricevitore: 255mm (non piegate) con connettori BNC
- Peso netto Ricevitore: 0.4 kg
- Potenza di trasmissione: 10 mW (Max)
- Tipo di modulazione: DQPSK
- Batteria del trasmettitore a mano: 1 Batteria ricaricabile al litio da 3.7 V - 1200 mAh (tipo 18500)
- Batterie del trasmettitore tascabile: 2 batterie stilo (tipo AA) da 1.5 V ciascuna
- Durata di utilizzo: 5 ore (potenza di trasmissione HI); 7 ore (potenza di trasmissione LO)
- Tempo di ricarica della batteria (solo trasmettitore a mano): Circa 3,5 ore
- Dimensioni del microfono palmare (LxAxP): Ø35(min)-Ø46(max)x240 mm
- Peso netto del microfono palmare: 0.26 kg (batterie incluse)
- Dimensioni del trasmettitore tascabile (LxAxP): 62x103x30 mm
- Bodypack Antenna (L/PxA): Ø3x9 mm
- Peso netto del trasmettitore tascabile: 0.132 kg (batterie incluse)
- SPINA UK

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927