

HK AUDIO Linear 5 MK II 118 Sub

HK Audio Linear 5 MK II 118 Sub è un Subwoofer compatto con woofer da 18" in grado di erogare fino a 3000W di potenza, con una headroom di 131 dB SPL e la riproduzione delle basse frequenze fino a 33 Hz.

Prezzo di listino:	2.999,00 €
Prezzo:	2.321,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Hk audio
Categoria:	Subwoofer attivi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Ingresso e uscita combo XLR/jack bilanciati bloccabili
- Controllo Gain
- Uscita DSP
- Connessioni EtherCon bloccabili
- Preset selezionabili direttamente: Front / Cardioid 1:1 / Cardioid 2:1 / Remote
- PowerCon In e PowerCon Link
- Max. SPL @ 10 % THD Max: 130 dB half-space (40 Hz - 100 Hz in media)
- SPL Peak @ 10 % THD: 131 dB half-space
- Risposta in frequenza +/-3 dB: 36 Hz - X-over
- Risposta in frequenza -10 dB: 33 Hz - X-over
- Uscita amplificatore di potenza (RMS/Picco): 1,500 / 3,000 W
- Tipo di amplificatore: Classe D
- Woofer: 1 x 18", bobina da 4"
- Livello massimo di ingresso: 20 dBu
- Ingressi analogici: 2 x XLR combo bilanciati
- Ingresso analogico: 2 x XLR bilanciati
- Uscita DSP: 1 x XLR bilanciato
- Porta di rete: EtherCON RJ45, 1 x In, 1 x Thru
- Preset Filter: Front, Cardioid 1:1 vertical, Cardioid 2:1 vertical, Remote
- Software remoto: DSP CONTROL (Windows, Mac OS)
- Funzioni DSP: EQ completamente parametrico a 10 bande con caratteristiche variabili del filtro, filtro Low-Pass, Polarity, Level, Delay, Limiter, Mute
- Frequenza di campionamento: 48 kHz
- Collegamento alla linea elettrica: 1 x PowerCon NAC3 In, 1 x PowerCon NAC3 Thru, 100-240 V
- Consumo di energia: 2,5 A / 100-240 V nominale secondo EN 62368-1
- Montaggio su palo: 1 x M20
- Maniglie di trasporto: 4 MultiGrip
- Superficie: Smalto acrilico nero
- Griglia anteriore: metallica da 2 mm rivestita in foam acustico nero
- Dimensioni (LxHxP): 61 x 61 x 79 cm 24-1/64 x 24-1/64 x 31-7/64
- Peso: 53,4 kg