

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Wash



## Sagitter J WASH MINI

Sagitter J WASH MINI è una testa mobile compatta wash con 19 led RGBWA-UV da 12 watt con controllo dmx, con effetto strobo, colore nero.

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Prezzo:                       | 389,00 €                |
| Disponibile:                  | Si                      |
| Consegna in:                  | 10-12 giorni lavorativi |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia        |
| Marchio:                      | Sagitter                |
| Categoria:                    | Teste mobili wash       |
| Condizione:                   | Nuovo                   |
| <a href="#">Link articolo</a> |                         |

- Sorgente luminosa: 19x12W RGBWA-UV Full Color
- Vita media sorgente LED: >50.000h
- Frequenza diodi LED: >400Hz anti-flicker
- Angolo di proiezione: 26°
- Luminosità: 3100 lux @3m (full On - 26°)
- Sistema Colori: LED RGBWA-UV full color
- Correzione lineare: CCT 2700°K - 8000°K
- Possibilità cromatiche illimitate
- Effetti: Dimmer lineare 0 - 100%, Strobe, Pulse e Random
- Controllo a 3 settori circolari
- Controllo bianco: Variabile lineare 2700°K - 8000°K
- 3 Setup DMX disponibili: 13/15/17 canali
- Controllo segnale: USITT DMX 512
- Modalità: Master/Slave
- Modalità Sound: Sensibilità microfono regolabile
- Modalità Automatica: Possibilità di richiamare da display 9 programmi
- Reset delle funzioni: DMX
- Struttura: Metallo e coperture in plastica pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display: LCD grafico a colori
- Escursione Pan: 360°/540°/630°
- Escursione Tilt: 90°/180°/270°
- Sistema di ancoraggio: Singola staffa omega a fissaggio rapido (1/4 di giro)
- Riposizionamento automatico di Pan&Tilt: in seguito a spostamenti accidentali
- Connessione segnale DMX XLR In/Out: 3-poli
- Porta USB per ricevitore wireless DMX opzionale (codice prodotto: SG WECONUSB)
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento: Ventilazione forzata controllata elettronicamente
- Alimentazione: AC~100-240V 50/60Hz
- Alimentatore: Switching universale
- Potenza massima: 228W @ 230V CA
- Connessione di alimentazione: In/Out Powercon
- Cavo alimentazione: 1m incluso
- Dimensioni: 315 x 355 x 177mm
- Peso: 5kg