Impianti audio > Mixer Audio > Mixer Analogici



PROEL PLAYMIX6

Proel PLAYMIX6 è un mixer analogico compatto a 6 canali con effetti, display integrato ad alta qualità, lettore Mp3 ed interfaccia usb e bluetooth

Prezzo di listino:	~~130,00 €~~
Prezzo:	109,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Proel
Categoria:	Mixer analogici
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

PLAYMIX è una serie di mixer creati da PROEL per offrire in un formato molto compatto e attraente un'alta densità di ingressi, una serie completa di funzioni ed una superiore qualità audio, ad un livello di prezzo molto conveniente.

I mixer PLAYMIX sono disponibili in 3 modelli, con le stesse funzioni di canale e master, ma con 6, 8 e 10 canali rispettivamente. I canali mono MIC/LINE includono preamplificatori microfonici a basso rumore e ad alta dinamica, equalizzatori a tre bande con MID parametrici e filtro HPF, e fader da 60 mm per un controllo completo del suono.

Tutti i modelli sono dotati di un'avanzata sezione DIGITALE con display LCD, che comprende:

- Un DSP integrato a 24 bit di alta qualità, con 100 preset da studio di effetti singoli e combinati (RIVERBERO, DELAY, MODULAZIONI)

- Un'interfaccia audio USB stereo a 48 KHz per la riproduzione/registrazione tramite connessione al PC

- Un lettore MP3 integrato dalla chiave di memoria USB o dall'interfaccia BLUETOOTH

- Registrazione stereo su chiave di memoria USB

Accuratamente progettati e ingegnerizzati in Italia da PROEL, i mixer PLAYMIX sono alloggiati in robuste scocche che garantiscono una lunga durata per un uso a prova di palcoscenico, e offrono in un formato ultracompatto le prestazioni di console professionali, con un suono pulito e preciso per una vasta gamma di applicazioni.

Caratteristiche Proel PLAYMIX6

- Sensibilità ingresso microfono: -10 / -45dB, XLR-F bilanciato
- Impedenza ingresso microfono: 1 kOhm
- Sensibilità Line Input: +20 / -15dB, jack bilanciato
- Impedenza di ingresso linea: 20kOhm
- Lo cut: 80Hz, 6dB/ott
- Alti (shelving): ±15dB @ 12kHz
- Medi (picco): ±12dB @ 250-6kHz
- Bassi (shelving): ±15dB @ 80Hz

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Impianti audio > Mixer Audio > Mixer Analogici

- Sensibilità Line Input: +12 / -15dB, jack bilanciato
- Impedenza ingresso linea: 20 kOhm, mini jack stereo
- Main Mix (livello di uscita nominale): +4dBu, XLR-M sbilanciato
- C. Room Out (livello di uscita ambiente nominale): +4dBu, jack non bilanciato
- Send Output (livello di uscita nominale): +4 dBu, jack non bilanciato
- Cuffie (impedenza minima) : 64 Ohm, jack stereo
- Bluetooth: versione 5.0, streaming audio
- Interfaccia audio USB: Stereo IN/OUT, convertitore a 16 bit, frequenza di campionamento 44,1kHz, tipo A
- Effetti: 100 preset
- Convertitori A/D e D/A: 24 bit
- Risoluzione DSP: 24 bit
- Controlli: Display a 2 cifre, Dial, Level
- Livello massimo (tutte le uscite): +15dBu
- Diafonia (misurata a 1kHz): > 75dB
- Ronzio e rumore (non ponderati): < 90 dB
- THD + Rumore (a +4dB, 1kHz): < 0,009%
- Alimentazione: Utilizzare solo l'alimentatore AC/DC in dotazione, 5V CC 1A
- Tensione di alimentazione di rete: 100-240V CA (±10%) 50/60Hz
- Consumo: 15W
- Dimensioni: 247 x H274 x 61mm
- Peso: 1,8kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927