

Amplificatori > Testate per Basso Elettrico

Ashdown RM-800-EVO III

Ashdown RM-800-EVO III è una testata da 800 Watt di Ashdown sviluppata per i bassisti che richiedono potenza, versatilità e portabilità.



Prezzo:	699,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Ashdown
Categoria:	Testate per basso elettrico
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Mentre questo amplificatore rappresenta un nuovo capitolo nelle offerte digitali di Ashdown, rimane fedele al loro approccio timbrico analogico senza tempo. Ashdown Rootmaster 800 EVO III è una testimonianza della duratura dedizione del marchio alla creazione di soluzioni funzionali di amplificazione per basso.

La serie Ashdown Rootmaster è stata un punto di riferimento di eccellenza, conosciuta per offrire il tono distintivo Ashdown, immensa potenza e affidabilità incrollabile, il tutto in un pacchetto ultraleggero. Al cuore di questo amplificatore c'è un EQ davvero completo e versatile, che consente ai bassisti di affinare il loro suono con precisione.

Il Generatore di Sub Armonici Ashdown, una gemma collaudata nell'arsenale Ashdown, porta la risposta delle basse frequenze a nuove profondità, mentre il controllo della Compressione e il drive a Emulazione Valvolare variabile aggiungono un tocco di grinta e calore al tuo suono. In sostanza, il Rootmaster 800 EVO III è il tuo coltellino svizzero per l'amplificazione del basso.

Per quanto riguarda la pura potenza, il Rootmaster EVO III vanta una uscita di 800 Watt, rendendolo adatto a una vasta gamma di scenari di performance. È versatile in termini di requisiti di alimentazione, sia a 115 che a 230 Volt, rendendolo comodo per il musicista che è solito viaggiare.

Le due uscite Neutrik Speakon/Jack assicurano una connettività robusta e affidabile, e la risposta in frequenza va da -3dB a 17Hz fino a 30KHz, catturando l'intero spettro del basso con precisione senza pari. Gli ingressi per strumenti ad alta e bassa impedenza, insieme all'ingresso di linea, offrono la flessibilità necessaria durante l'utilizzo con diverse tipologie di bassi.

Un'uscita D.I. bilanciata garantisce che il tuo segnale sia pronto per il mixaggio front-of-house.

In un'epoca in cui il paesaggio delle esibizioni live è evoluto, con palchi silenziosi e monitoraggio in-ear diventati standard, Ashdown continua ad innovare. La NUOVA uscita DI con Simulazione di Cassa Analogica sul laRootmaster EVO III fornisce ai bassisti un maggiore controllo sul loro suono sul palco e front-of-house.

Sul pannello posteriore, un'uscita D.I. bilanciata tramite la presa XLR offre un segnale post-EQ e post-effetti. Ma la vera innovazione risiede nei filtri personalizzabili, che emulano la risposta dei leggendari cabinet ABM di Ashdown. Hai la libertà di scegliere tra le uscite CAB SIM DI e BALANCED DI tramite l'opzione XLR DI. Inoltre, le opzioni di incapsulamento PORTED e SEALED ti consentono di modificare la risonanza dell'uscita, estendendo il basso o rendendolo più stretto.

Amplificatori > Testate per Basso Elettrico

L'opzione SPEAKER ti consente di selezionare tra un altoparlante da 10", noto per la sua gamma media definita e stretta, e un altoparlante da 15", apprezzato per la sua profondità e chiarezza. L'opzione HORN, con una selezione IN o OUT, accentua le frequenze alte intorno a 5kHz, simile alla presenza di un tweeter in un cabinet.

Caratteristiche Ashdown RM-800-EVO III

- Potenza - 800 Watt
- Requisiti di alimentazione - 115-230 Volt
- Uscite Altoparlante - 2 x Neutrik Speakon/Jack
- Risposta in Frequenza - -3dB @ 17Hz e 30KHz
- Ingresso Strumento Attivo - Impedenza 3.9m Ohm, gamma di ingresso 150mV - 20 p-p
- Ingresso Strumento Passivo - Impedenza 10k Ohm, gamma di ingresso 300mV - 405V p-p
- Ingresso di Linea - Impedenza 22k Ohm, livello di ingresso 0dBu nominale
- Uscita DI - 420 Ohm bilanciata, Livello 0dBu nominale
- Impedenza - Minimo 4 Ohm
- Rapporto segnale/rumore - Migliore di 80dB (EQ Flat)
- EQ - Bassi +/-15dB @ 100Hz, Lo Mid +/-15dB @ 340Hz, Medio +/-15dB @ 660Hz, Hi Mid +/-15dB @ 1.6kHz, Alti +/-15dB @ 7kHz shelving
- Effetti Send - Impedenza 22k Ohm, Livello 0dBu nominale
- Effetti Return - Impedenza 22k Ohm, Livello di Ingresso 0dBu Nominale
- Distorsione - Meno dello 0.5% THD
- Dimensioni (mm) - 89 x 311 x 235
- Peso (kg) - 2.5