

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Speciali



Beamz Ignite400

Beamz Ignite400 è una testa mobile pensata per creare fasci di luce potenti e completamente controllabile attraverso controller DMX.

Prezzo:	1.712,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Beamz
Categoria:	Teste mobili speciali
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- 3 in 1: Testa mobile Beam, Spot e Wash con CMY
- LED bianco ad alta intensità da 400W
- Ruota gobo 1: 10 gobo statici
- Ruota gobo 2: 8 gobo in vetro sostituibili
- Ruota dei colori: 8 colori + bianco
- Sistema di colori CTO e CMY
- Zoom lineare motorizzato
- Filtro effetto Frost
- Prismi: prisma girevole a 3 facce + prisma girevole a 4 facce
- Messa a fuoco motorizzata lineare
- Dimmer: dimmer lineare 0 – 100%
- 25 canali DMX
- DMX, modalità Auto e funzione Master/Slave
- Pan: 540° e Tilt: 270° Movimento
- Con meccanismo di blocco pan/tilt
- Risoluzione panoramica/inclinazione: 16 bit
- Pannello di controllo con display LCD touch screen
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 o 5 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto omega a chiusura rapida incluso
- Cavo di alimentazione incluso
- Colour temperature 6700K
- Light source Single colour LED
- LED colours White
- LED power (single LED) 400W
- Quantity of LEDs 1
- Colour wheel 8 colours + open
- CMY Wheel Yes
- Beam angle: Min 2°
- Beam angle: Max 38°
- Zoom Yes
- Illuminance 209.026 lx @ 1m
- Head movement: Pan 540°
- Head movement: Tilt 270°
- Static gobo: Quantity 10

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Speciali

- Rotating gobos: Quantity 8
- Interchangeable gobos Yes
- Prisma 1 3 Facet
- Prisma 2 4 Facet
- Frost filter Yes
- Flash rate per second 0 - 30Hz
- Modes Automatic programs, DMX, Master/Slave
- Sound to light mode Yes
- RDM Yes
- DMX channels 25
- DMX connection 3-pin XLR, 5-pin XLR
- Display LCD
- IP rating IP20
- Cooling Temperature controlled fan
- Power plug Power-connector
- Power consumption 4.13 - 1.95A
- Power supply 100-240VAC 50/60Hz
- Dimensions (L x W x H) 660 x 360 x 370mm
- Weight 20,60
- Included accessories Mounting bracket, Power cable